

# 龙门吊专用抗拉电缆 门式起重机卷盘高柔性耐磨电缆3\*95+1

产品名称	龙门吊专用抗拉电缆 门式起重机卷盘高柔性耐磨电缆3*95+1
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:上海长柔 型号:CRC-TRCQ 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

PUR-JT护线套卷筒电缆用于重型机械设备如电缆卷筒，起重设备，输送皮带，挪动电动机，轨道和汽车农用机械。致力于融入极强机械应力规定而设置的。

拖令电缆的特性

启动速度可以达到180米/min

内外护套之间用无防布编织层避免磨擦

电缆结构

电导体原材料：纯铜线。

电导体构造：合乎DIN VDE0295 5类规范。

构造柱：芳纶纤维纱或是依据客户的要求添加不锈钢丝。

铜芯电缆绝缘层：聚氨酯材料。

铜芯电缆标志：黑色线编号。三芯之上带铜编织线。

铜芯电缆绞线：双层绞线。

加强层：无防布编织层。

内护线套：聚氨酯材料

扭矩防护层：内外护套之间用无纺布编制包囊。

外护套：聚氨酯材料低烟无卤。

性能指标

不大弯曲半径：6 × 电缆外径。

环境温度：-40 ~ 90 。

工作标准电压：0.6/1KV.

检测交流电流：2000~3000V。

产品执行标准：合乎VDE、GB。

高基本型聚氨酯材料护线套卷筒机电缆线