

吉林木材防腐、防霉、防白蚁测试机构

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 吉林木材防腐、防霉、防白蚁测试机构 |
| 公司名称 | 广分检测技术（苏州）有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:GFQT 周期:5-7 测试标准:国标或指定标准 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 13545270223 |

产品详情

防霉检测中心提醒您木炭、竹炭：木炭、竹炭的表面空隙可以吸附水汽，兼具除臭效果，适合小面积的除湿。而且可晒干重复使用，不伤害环境。吸湿除臭兼具美观效果。其中，备长炭是非常好用的防潮品，通过其多孔质的特性来吸附异味，释放负离子改善各类壁橱潮湿发霉的情况。

防霉检测产品：

大肠、大肠埃希氏菌、菌落总数、酵母和霉菌数量、绿脓、李斯特氏菌、沙门氏菌、霍乱弧菌、阪崎肠、志贺氏菌、溶血性链球菌、商业无菌、金葡萄球菌、产气荚膜梭菌、无菌测试、微生物、肠道球菌数、下菌落总数等。

木材防霉性能单位

防霉抗菌检测产品：

- 1、日化产品、消毒剂防腐检测；
- 2、高分子、塑料及电子电器产品；
- 3、纺织品；
- 4、一次性用品；
- 5、器械；
- 6、包装材料；
- 7、建材、木制品、陶瓷和玻璃制品；

8、涂料；

9、鞋；

10、一般工业制品。

防霉检测样品等级评级如下：

0级 不长，即肉眼观察未见生长；

1级 痕迹生长，即肉眼可见生长，但生长覆盖面积小于试验样品总面积的10%；

2级 轻微生长，霉菌的菌落断续蔓延或松散分布于基质表面，霉菌生长占总面积的30%以下；

3级 中量生长，霉菌较大量生长和繁殖，占总面积70%以下；

4级 严重生长，霉菌大量生长繁殖，占总面积70%以上。