

直杆道闸 数字道闸 电动道闸 自动道闸 年底促销2500元起

产品名称	直杆道闸 数字道闸 电动道闸 自动道闸 年底促销2500元起
公司名称	上海引潮智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:道闸 材质:钢材、铝合金、不锈钢
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6978号1幢310室
联系电话	021-64788193 18917930861

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	道闸
材质	钢材、铝合金、不锈钢	闸杆长度	6 (m)
闸杆升降时长	6 (s)	电源电压	220 (V)
规格	1030*275*345	品牌	引潮
型号	TL210B		

产品名称：tl210b 直杆道闸

产品特点：主要技术参数：1、外形尺寸：360x290x1030mm (b型)2、输入电压：ac220 +- 10%v
50hz3、减速电机功率：370w4、使用环境：-15 c +- 60 c5、工作相对湿度：<95%6、闸杆材料及长度：高
强度铝合金，杆长1-6米 (可选) 7、闸杆升降时间：5.5秒8、闸杆中心高度：865mm

- 1、具有双向自锁功能；道闸在开、关到位时，外力不能使道闸杆上升、下降。
- 2、具有时间保护功能；当限位开关失效时，（线路断或磁敏开关损坏），通过精确设定的运行时间，使闸杆正好运行到终点时停止。
- 3、具有软启动功能及过流、过热保护，有效保护道闸的核心部位电机的正常运转。
- 4、具有感应和按钮控制等多种方式。

主要组成部分：

机箱：结构坚实牢固，做防雨水和喷溅水保护，外壳可以用特制的钥匙方便地打开和拆下。

闸杆：采用锌铝合金材料的八角杆，质量可靠。

电动机：电机和减速机构一体化设计，结构紧凑、免皮带传动，免维护，终身保修。

传动部分：四连杆平衡设计，确保闸杆运行轻快、平稳、输入功率小，防止人为抬杆和压杆，将外部作用力通过传动机构巧妙御载到机箱上。

电子控制部分：磁敏感应开关、机械行程开关，结构缓冲顶位三重控制。由主控制器（控制盒）、集成在减速机上的限位开关、遥控器等组成，并具有可以连接三联按钮或其他控制设备实行开、停、关控制的远程控制接口。

售后服务：

1.免费维修一年，终身维修。电机终身免费包换。

2.自接听到报修电话24小时内到现场修复。

3.服务热线：021---66020861