

毕节电动吊篮厂家外墙施工电动吊篮

产品名称	毕节电动吊篮厂家外墙施工电动吊篮
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

高处作业电动吊篮安全规则完整版

（一）环境安全规则

- 1、建筑物或构筑物顶面支承悬挂机构处的承载强度不得低于1500LMM。如悬挂机构由顶面预埋件承受时，预埋件安全系数得小于3。
- 2、提供电动吊篮作用的电源必须是380V，三相五线制接地电源。
- 3、距高压线10M范围内严禁使用电动吊篮。
- 4、在雨天、大雾、大雪及风速大于10.8ms（相当于阵风6级）的恶劣气候环境下，严禁吊篮作业。
- 5、施工范围下如有道路或通道时，必须在吊篮下方设置警线或安全廊，并设置明显警戒标志和配备安全监督人员。
- 6、电动吊篮升空作业范围内应清除各种突出或障碍物，固定突出物或转角处应设置明显警示标志。
- 7、夜间施工时，施工现场应用充足照明，照明度应大于150LX，并在施工范围设置警戒信号灯。
- 8、在雨、雪天或腐蚀性环境中施工时，应做好作业人员、安全装置、电气箱及钢丝绳的防潮、防水盒防腐等防护措施。

（二）作业人员安全规则

- 1、吊篮操作人员作业时必须是经过培训，考核合格后去的有效证明方可上岗操作。吊篮必须指定人员操作，严禁未经培训人员或经主管人员统一擅自操作吊篮。
- 2、作业人员作业时佩戴安全帽和安全带，安全带上的自锁扣应扣在单独牢固固定的建（构）筑物上方的悬挂生命绳上。
- 3、高空作业吊篮人员必须无不适用高处作业的疾病和生理缺陷。作业人员酒后、过度疲劳或情绪异常时不得上岗作业。
- 4、电动吊篮必须有二名以上人员进行操作作业，严禁单人升空作业。
- 5、作业人员不得穿着硬底鞋、塑料底鞋、拖鞋或其它易滑的鞋子进行作业。作业时严禁在悬吊平台内使用梯、凳、搁板等攀高工具和悬吊平台外另设吊具进行作业。
- 6、吊篮严禁超载（吊篮的载重量包括人员的重量在内），且超载在平台全长上应基本均匀。风力较大时严禁使用吊篮。
- 7、作业人员必须在地面进入吊篮，不得在空中攀缘窗户进出电动吊篮，严禁在悬空状态下从一台悬吊平台攀入另一悬吊平台。

（三） 使用安全规则

- 1、在正常工作中，严禁触动滑降装置或用安全锁刹车。
- 2、操作人员在悬吊平台内使用其电器设备时，低于500W的电器设备可以接在吊篮的备用电源接线端子上，但高于500W的电器设备必须用独立电源供电。严禁接在吊篮内的电源接线端子上。
- 3、在高压线周围作业时，电动吊篮应与高压线有足够的安全距离，并按当地电力规程实施，报有关部门批准，采取防范监护措施后，方可使用。
- 4、悬吊平台悬挂在空中时，严禁随意拆卸提升机、安全锁、钢丝绳等，相邻安装的吊篮间小距应大于0.5米。
- 5、电动吊篮不宜在粉尘、腐蚀性物质或雷雨、五级以上大风等环境中工作。
- 6、拼装式悬吊平台的拼装长度不得超过固定长度6米。
- 7、若在工作中发生工作钢丝绳断裂、提升机异常声响等紧急情况，操作人员应沉着冷静，立即停机并撤离悬吊平台，严禁继续下行。设备故障由专职维修人员处理。
- 8、悬吊平台两侧倾斜超过15cm时应及时调平，否则将严重影响安全锁的使用，甚至损坏内部零件。
- 9、悬吊平台篮杆四周严禁用布或其它不透风的材料围住，以免增加风阻系数及安全隐患。
- 10、钢丝绳、安全钢丝绳不得弯曲，不得沾有油污、杂物、不得有焊渣和烧蚀现象，严禁将工作钢丝绳、安全钢丝绳作业电焊的低压通电回路。严禁在悬吊平台内放置氧、乙炔等易爆物品。
- 11、电动吊篮必须使用规定的结构形式和力学性能的钢丝绳。钢丝绳的检查和报废按《GB5972-86起重机用钢丝绳检查和报废使用规范》执行。
- 12、电动吊篮要就进整体移位，必须先切断电源，并将钢丝绳从提升机和安全锁内推出。

13、插、拔电源线的航空插头之前，必须先切断电源线的电源。

14、使用过程中，提升机、安全锁内严禁进入砂浆、胶水、油漆等异物。每天使用结束后，应将悬吊平台降至地面，放松工作钢丝绳，使安全锁摆臂处于松弛状态。关闭电源开关，锁好电器箱。露天存放要做好防雨措施。避免雨水进入提升机、安全锁、电器箱。

15、检修或更换电器件时应切断电源，电动吊篮维修必须严格遵守地面维修原则和由指定专职人员进行，严禁非指定专职人员擅自拆检和在空中进行拆检，必须进行空中拆检时，维修人员必须采取可靠的安全措施后方可进行。

16、严禁增加或减少吊篮零部件。

17、电动吊篮在使用、检查中发现故障、变形、磨损、腐蚀、损坏及异常情况时，应立即停止使用，由专职人员及时进行维修和更换零部件，检查测定正常后方可继续使用，严禁电动吊篮带病运行。