

西门子断路器代理商-杭州

产品名称	西门子断路器代理商-杭州
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司

本公司销售西门子全系列产品除特殊产品会备注说明

- 1, 6ES7,S7-200/ S7-300/S7-400,LOGO系列PLC。
- 2, 西门子OP、TP、MP（6AV）系列人机界面屏。
- 3, 6SE70、6SE71、6RA70、6RA28系列大型传动；
- 4, 数控系统802S、802C、802D、810T、810M、810D、840D、611系列驱动。
- 5, 6SE6440变频器，西门子6SE6420，6SE6430变频器。G120,G150,S120系列变频器整机及板卡。
- 6, 伺服控制系统 伺服控制器 6FC、6SN、6FX、6AU系列。
- 7, 伺服电机 1PH、1FK、1FT系列 S120系列 6SL系列。
- 8, 传动系统 西门子变频器、MM420/430/440系列，6SE70系列，G120系列，
直流调速器6RA70，6RA28系列，软启动3RW系列 及各种备件如：6SY7000、6SY7010等。
- 9, 6EP系列、6DD系列 6GK系列
- 10, 3RW40/44 3TF68/69 3RV 3RT 3RP 3TK 3TF 3RS 3RN 3TC 3TH 3WL 3VL 3WN等欢迎询价订货！

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

变频装置

概述

变频装置由一个整流装置、直流环节和一个逆变装置组成，以给电机供电。

该变频装置适用于无再生能量回馈到电网的传动系统。若电机在制动期间产生能量，则需要使用带制动电阻的制动单元。

液冷型变频装置尤其适用于安装空间有限且环境条件恶劣的应用场合。液冷可确保高效散热。

变频调速装置的电源可连接到接地 TN/TT 和浮地 IT 电网。

设计

AC/AC 变频装置带下列标准接口：

1 个进线电源接口

1 个电机接口

1 个 24 V DC 电子装置电源接口

1 个直流环节接口

3 个 DRIVE-CLiQ 接口

1 点温度传感器输入，用于 KTY84130、Pt1000、PTC 或 Pt100（从固件版本 V4.7 HF17 起，可以使用 Pt1000）

1 个用于连接安全制动适配器的接口

1 个用于集成安全功能的接口

2 个 PE/保护性导体连接

2 个冷却液接头

CU310-2 控制单元可集成到液冷型变频装置中。

变频装置的运行状态通过 3 个 LED 来指示。

变频装置的供应范围包括：

1 个 DRIVE-CLiQ 电缆连接到 CU3102 控制单元

1 块安装板，用于安装 CU3102 控制单元

2 个密封冷却液接头

30 种语言的 1 组警告标签(BG, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KR, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR)

多轴系统中的使用

变频装置也可通过 DRIVECLiQ 接口直接连接到单独的 CU320-2 或 SIMOTION D4x5-2 控制单元，或连接到扩展控制器 CX32-2。必须订购适合所需距离的适当 DRIVECLiQ 电缆

集成

变频装置通过 DRIVECLiQ 与上位控制单元通信。此时控制单元可为 CU310-2，CU320-2 或 SIMOTION D 控制单元。需要提供一个辅助 DC 24 V 电源给液冷型变频装置。

连接示例：液冷型变频装置

注：

连接器 X42 上的集成 24 V 电源的大负载为 2

A。当控制单元由集成电源供电时，必须特别注意数字量输出的总负载，以确保不超过 2 A。