

# 门窗填缝防水砂浆系列超强彩色瓷砖胶三合一瓷砖胶

产品名称	门窗填缝防水砂浆系列超强彩色瓷砖胶三合一瓷砖胶
公司名称	广州和发建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	安百嘉:A级 SDII:CTPU 广州:自产自销
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号207房（注册地址）
联系电话	19372288590

## 产品详情

### 【产品简介】

瓷砖胶是以优质水泥、精选级配石英砂为主要原料，添加多种聚合物和特殊添加剂进行改性优化，形成具有高强粘结力、良好韧性、低收缩率的环保型瓷砖胶粘剂。

### 【适用范围】

适用基面：水泥砂浆、浇筑混凝土、预制墙板等坚实稳固基面。

适用瓷砖：尺寸 600mm × 600mm、吸水率 > 0.5%的普通瓷砖。

### 【基面处理】

基面需达到规范的养护条件，强度和平整度等指标满足相应的建筑标准要求。

确保基面无空鼓、无开裂、无凹坑、无凸起、无粉尘、无混凝土脱模剂等缺陷。

干燥且吸水性极强的基面需提前淋水润湿，并晾干至无明水状态；表面光滑的基面应先用乐匠A30界面剂作处理。

砖材背面的粉尘、脱模剂等污染物需清理干净。

### 【搅拌方法】

勾兑：25kg粉料：5.5 ~ 6L清水。

搅拌：按勾兑比例先将清水倒入搅拌桶内，再加入粉料，并用电动搅拌器充分搅拌成均匀、无粉团疙瘩的膏糊状胶浆，然后静置5~10分钟，再略搅拌后使用，效果更佳。

### 【施工工艺】

用齿型刮板以约70°角将胶浆均匀涂布于施工基面上，每次涂布面积宜控制在约1m<sup>2</sup>左右（视实际施工条件而定）。

用齿型刮板在瓷砖背面进行布浆，然后将瓷砖按控制线铺贴于基面上，并适当揉压满浆、校对整齐。

用十字胶粒定位预留砖缝（不小于2mm），并适时清洁砖面污迹。

做好防护，贴砖时及贴砖后24小时内需避免被水淋。待瓷砖胶完全干固后方可进行填缝。

### 【注意事项】

请勿在低于5℃或高于35℃的环境温度下施工使用；不宜在长期潮湿、积水、明水的基面上施工使用；避免在雨天、雾天以及大风等较恶劣的天气条件下进行外墙施工。

搅拌好的胶浆应在1-2小时内用完；严禁擅自往产品中掺加水泥、沙子等外加材料；切忌把已干结的胶浆加水混合再用。

胶浆涂布后的晾置时间大约为20分钟，贴砖时需控制好贴砖及调整的时间，确保所涂布的胶浆未凝结、尚粘手。

公司不承担由于不正确使用引起任何损失的责任。

相关问题请咨询本公司技术服务部。

本企业通过ISO9001质量管理体系认证。