

呼和浩特市奥普森蓄电池12V280AH卷帘门应急

产品名称	呼和浩特市奥普森蓄电池12V280AH卷帘门应急
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

呼和浩特市奥普森蓄电池12V280AH卷帘门应急 2009年4季度，市质量技术监督局对本市生产和销售的不间断电源设备产品质量进行了专项监督检查。本次抽查产品9批次，经检验，合格7批次，不合格2批次。在这9个抽查批次中，本市生产的产品有4批次；外省市生产的产品有5批次，不合格2批次。为了保持部件的物理和化学性能，应遵守下述规则:热：理想的贮存温度是在+5C至+25C，应避免直接和热源接触，诸如锅炉、散热器，避免阳光直射。如果温度低于+5C，挖掘封件可能是僵硬的，在取放时应小心，使用前应使挖掘封件的温度回升到25C左右。氧气和臭氧：如果可能，弹性体应包装并存放在密封的容器内，不受空气的影响。由于臭氧可使弹性体受损，贮存弹性体的处所内不应放置可能产生臭氧的设备，紫外线灯、高压设备、电动机、电火花源或静态放电。本次监督检查依据GB/T

7260.1-2008《不间断电源设备

-1部分:操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》、GB/T7260.3-2003《不间断电源设备(UPS)第3部分:确定性能的方法和试验要求》、GB/T14715-1993《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》、GB4943-2001《信息技术设备的安全》以及经备案的企业标准和产品质量明示担保，对下列的项目进行了检验：稳态输入电压允差试验；空载输出特性-正常方式；满载输出特性-正常方式；空载输出特性-储能供电方式；满载输出特性-储能供电方式；正常方式时的输出过载；效率和输入功率因素；标识和说明；保护接地措施；机械强度；对地漏电流；抗电强度。SECURE安全蓄电池 SEC蓄电池 SEHEY西力蓄电池 SENDON山顿蓄电池 SENT森特蓄电池 SeteKey符贝克蓄电池 SHIMASTU蓄电池 sinonteam赛能蓄电池 SOLITE蓄电池 SORUISEN索润森蓄电池 SOTA蓄电池 SprinterGNB蓄电池 SSB蓄电池 STECO时高蓄电池 SUNEOM新能蓄电池 sunmoon日月永利蓄电池 sunnysinon阳光赛能蓄电池 sunnyway三威蓄电池 SunshinePu阳光普特 SUNSYLL阳光赛尔蓄电池 SuoRuiKe索瑞克蓄电池 SUPER雄霸蓄电池 SUPEV圣能蓄电池 SZSTK蓄电池 TAICO泰科源蓄电池 TAMCOPOWER泰高蓄电池 TASSOT泰斯特蓄电池 TELONG天龙蓄电池 TOMAYA富山蓄电池 TOOPOWER天力蓄电池 TOYO东洋蓄电池

[哈密天瑞博蓄电池12V280AH通信电源eps](#)