

安百嘉水泥基渗透结晶型防水涂料混凝土专用防水防腐涂料

产品名称	安百嘉水泥基渗透结晶型防水涂料混凝土专用防水防腐涂料
公司名称	广州和发建筑工程有限公司
价格	15000.00/吨
规格参数	安百嘉:A级 STJJ:STJJ 广州:自产自销
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号207房（注册地址）
联系电话	19372288590

产品详情

浸透结晶防水涂料是一种分子构造为活性硅的活性物质，分子量小，一起富含疏水基团和亲水基团，其亲水性大于疏水性，可溶于水，在枯燥环境中不发作缩聚结晶表象，而在湿润环境中发作缩聚结晶表象。由活性硅、水泥、活性无机混合物等混合而成。

特色

- 1、适宜在湿润的的基面上施工，还能在渗水的情况下施工。
- 2、能长时间抗渗及耐受强水压,属无机资料不存在老化疑问，与混凝土同寿数。
- 3、具有超强的浸透才能、在混凝土内部浸透结晶，不易被损坏、具有超凡的自我修正才能，可修正小于0.4mm的裂缝。
- 4、防止冻融循环、按捺碱骨料反应，防止化学腐蚀对混凝土构造的损坏，对钢筋起维护效果但对混凝土无损坏胀大效果。

运用规模

商品适用于工业与民用建筑的地下工程、及涵洞、水池、水利等工程混凝土构造的防水与防护。

运用方法

将一袋25kg朗凯奇粉料慢慢倒入正在用电动拌和器拌和的清洗的凉水中（抹面法：5.5L水；涂刷法：10

L水)，拌和至均匀无颗粒。让浆料静置5分钟，再拌和一次，浆料即可运用。十字穿插少涂刷两层，当上一涂层已固化，发生满足的强度后，可进行下一层施工。调好后的浆料1小时内用完。夏季室外施工的涂层应在6小时后进行浇水维护，通常维护3~5次/天。有条件的地方宜选用掩盖湿润的土工布或麻袋、草袋等进行维护。也可选用高压喷涂法施工。

注意事项

- 1、严厉按规则的比例加水，切不可随意多加，否则会形成涂层起粉、强度低一级结果。
- 2、必须在湿润的基面上施工，但不能有。
- 3、施工的环境温度：5~35。
- 4、夏季施工应防止暴晒。冬天有霜冻时禁止施工、已施工的要采取防冻办法。
- 5、施工完毕24小时后应进行浇水维护2~3天。
- 6、撕开包装后应短时间内用完，不宜长时间贮存。
- 7、蓄水实验或贴砖应在涂层干固72小时后进行，冬天低温时段应适当延伸。
- 8、若需在防水涂层上张贴，主张运用瓷砖胶或低标号水泥砂浆张贴。