

陕西不锈钢分水器 自来水不锈钢分水器厂家

产品名称	陕西不锈钢分水器 自来水不锈钢分水器厂家
公司名称	成都中鼎金属制品有限公司
价格	38.00/件
规格参数	品牌:中鼎 产地:成都 材质:304不锈钢
公司地址	成都高新区肖家河环四巷20号
联系电话	18728499980 18728499980

产品详情

成都中鼎不锈钢分水器厂家定制 生产不锈钢分水器公司拥有一批技术的人员,经验丰富
不锈钢分水器厂家认准中鼎不锈钢,安装更简易,

成都中鼎不锈钢分水器,采用304不锈钢材料,防锈防腐,利用的冲孔、自动焊接、酸洗、抛光等工艺加工而成,具有配水稳定、轻便美观、无二次污染等特点,并且机械强度高,耐压、耐腐蚀、耐候性能好,使用寿命长。

一、产品说明：

- 1、产品材质：304不锈钢；
- 2、连接方式：螺纹连接；
- 3、分水路数：2-10路。

二、技术指标：

- 1、执行标准：参考GA11—91《分水器性能要求和试验方法》生产；

- 2、密封试验:加压到1.6MPa并保压2min，分水器各连接部位泄漏总量每分钟不大于1mL；
- 3、强度试验：加压到2.4MPa并保压2min，分水器本体无泄漏现象，部件没有变形；
- 4、盐雾试验：经盐雾腐蚀试验箱96h喷雾试验，无起层、剥落或点蚀凹坑；
- 5、开启力测定：加压到1.6MPa时用标准测力计测量阀门开启力，阀门启闭灵活，无卡阻现象；
- 6、外观质量检验：表面无结疤、裂纹、砂眼，外表经打磨抛光后无明显焊接痕迹。

本公司可以根据客户图纸和样品制作各种分水器

产品详细介绍

不锈钢分水器定做加工不锈钢分水器厂家不锈钢分水器

- 1、产品材质：304卫生级不锈钢。
- 2、连接方式：螺纹连接，环压式连接，卡压连接，螺纹活接式连接，沟槽卡箍式连接等连接方式。
- 3、分水路数：1-20路。

主管规格：DN65, DN50, DN40，支管规格：DN25, DN20, DN15

中心间距：110mm, 150mm, 160mm, 170mm, 180mm, 200mm。

- 2、密封试验:加压到1.6MPa并保压2min，分水器各连接部位泄漏总量每分钟不大于1mL。
- 3、强度试验：加压到2.4MPa并保压2min，分水器本体无泄漏现象，部件没有变形。
- 5、开启力测定：加压到1.6MPa时用标准测力计测量阀门开启力，阀门启闭灵活，无卡阻现象。

本公司可以根据客户图纸和样品制作各种分水器。

分水器常用于自来水供水系统，分水器的使用有效的避免了自来水管理方面的漏洞，集中安装、管理水表，并且配合单管多路使用降低了管材采购成本，而且降低了施工时间，提高了效率。自来水分水器通过异径直接连接于市内主管道，在水表池（水表房）中集中安装水表，做到一户一表，户外安装、户外查看。当前全国各地户表改造工作正在大范围推广进行中。

【不锈钢分水器】产品特点

- 1.耐腐蚀、不结垢、免除结垢堵塞、免除黄水、污水。
- 2.重量轻、韧性好、耐冲击、耐压试验强度达5MPa以上。

- 3.外观豪华、色彩柔和、内壁光滑、流水阻力小。
- 4.安装方便、决无渗漏、一分钟即可安装接头。
- 5.耐热抗老化，在规定的压力下长期使用寿命可达60年以上。