

# CZ-730结构灌注胶 / ( MPa )

产品名称	CZ-730结构灌注胶 / ( MPa )
公司名称	上海创卓建筑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	剥离强度:/ ( MPa ) 密度:/ ( g/cm <sup>3</sup> ) 成膜时间:/ ( 小时 )
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢MBA125室
联系电话	021-54143367 13381800312

## 产品详情

剥离强度	/ ( MPa )	密度	/ ( g/cm <sup>3</sup> )
成膜时间	/ ( 小时 )	渗出性指数	/
拉伸粘结性	/ ( MPa )	伸长率	/ ( % )
产地	上海	品牌	KACO-创卓
固化时间	/ ( h )	外观	膏糊
固化条件	温度不同,固化时间不同		

### 产品介绍：

cz-730结构灌注胶为双组份产品，应用于湿式外包钢加固、粘刚加固，具有固化快、强度高、锚固力大、耐介质、耐老化等优点。产品经多个工程应用，产品性能达到国外同类产品的性能指标，使用方便。

### 产品特性及优点:

1.本品为双组份室温固化的建筑结构锚固胶，对建筑结构承载快，粘接力高，抗拔拉-+40℃较宽温度条件下进行施工，施工方便，耐老化性能优良，密封、防潮性0h，无变化。

### 应用范围:

1.钢筋混凝土、新旧建筑物受弯拉结构  
3.混凝土裂纹灌缝或浇注型粘钢加

技术性能:

1.适用期(25 ,min) : 90或用户指定2.与粘钢相比 :

湿式包钢	粘钢
多种连接、共同作用、整体受力	不能
大幅度提高承载力	只能提高延性
不受构件形式、强度、材料、受力环境限制	受限制

包装规格:

采用20kg/桶包装,2桶配1桶,我们建议用户留4--7mm的空隙,每平方米包钢12kg灌注

贮存运输及注意事项:

1. 本品应贮存在25 以下的阴凉干燥通  
每次配胶不宜过多  
本品触及皮肤时,先用丙酮擦