

北京回转窑密封 标马工业 回转窑密封装置

产品名称	北京回转窑密封 标马工业 回转窑密封装置
公司名称	廊坊标马密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县西位敢村
联系电话	13231667440 13231667440

产品详情

在回转窑设备煅烧的过程中，北京回转窑密封，要求空气量、燃料量和物料量三者之间保持一定的比例关系，所以对回转窑密封要求十分严格。回转窑设备中常见的窑尾密封结构形式有迷宫式和端面接触式。回转窑迷宫式密封装置结构简单，没有接触面，不存在磨损问题，同时不受筒体串动的影响。从目前的使用情况看还没有发现哪一种密封装置是完善的，因为它处在复杂且恶劣的工况下，回转窑窑体既回转有上下串动，有时还出现弯曲，回转窑窑体端部摆动，以及严重的粉尘和高温环境。因此，回转窑窑尾密封装置对回转窑的生产起到重要的作用。

回转窑密封的作用即密闭回转窑、单筒冷却机及烘干机出入口连接处，防止其出现漏风、进风、漏灰现象。回转窑密封包括筒体、窑头罩、风冷套、连接壳体及摩擦密封组件；风冷套上设有筒体同轴设置的滑环；连接壳体包括头一筒壳和第二筒壳，头一筒壳与窑头罩固定连接且内部与风冷套构成迷宫缓冲结构，头一筒壳和第二筒壳之间构成矩形截面且向外开放的环形滑槽；摩擦密封组件包括若干扇形的滑块及动态张紧机构，若干滑块密封滑动设置在环形滑槽内，动态张紧机构用于环绕滑块的外周并径向向心压紧滑块，本发明技术属于回转窑密封领域，与现有技术相比的优点在于：动态密封性强、便于检修。便于检修。便于检修。

回转窑是一种煅烧水泥、石灰、碳酸钙等物料的设备，俗称璇窑。回转窑的放置并不是平行的，而是根据不同的物料填充率其倾斜度一般在2.5%-4.5%之间。从物理角度上看，回转窑窑头窑尾密封，倾斜的窑体在旋转的时候速度更快，国内回转窑密封，更容易高速旋转，使得窑内物料受热更充分，由于窑内温度高，这个时候，对回转窑的密封装置要求就比较严格了。回转窑密封作为回转窑、单筒冷却机、烘干机的附属设备，广泛应用于水泥、建材、冶金、矿山、石油、化工等行业的。

北京回转窑密封-标马工业-回转窑密封装置由廊坊标马密封材料有限公司提供。“回转窑密封、防火包、防火涂料等”选择廊坊标马密封材料有限公司，公司位于：河北省廊坊市大城县西位敢村，多年来，

标马坚持为客户提供好的服务，联系人：李建标。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。标马期待成为您的长期合作伙伴！