

# 地理分撒式一体化污水设备

产品名称	地理分撒式一体化污水设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	13100.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

## 产品详情

### 一. 简介概述；

农村生活污水微动力一体化处理装置，罐体内从左到右依次隔设有脉冲式水解酸化池、澄清曝气池及污泥沉淀池，脉冲式水解酸化池的设置有机布水器，脉冲布水器的出水管与位于脉冲式水解酸化池池底的布水管相连，脉冲式水解酸化池与澄清曝气池之间通过\*斜板和\*二斜板隔开，澄清曝气池内上部设置有微孔曝气器，澄清曝气池的上端出水管道与污泥沉淀池内的竖流筒的相连，竖流筒的下端出水口的下方设置有出水反射板。本实用新型设备设施简单，设备投入小，动力消耗小，维护简单，处理单元少，处理后的出水水质能达到排放标准，适合污染源分散的农村生活污水的处理。

### 二. 一体化污水处理设备的便利性：

1、设备在工厂整体组装调试完成，省去了现场烦杂的施工、安装及调试过程。设备可以埋设于地表以下，亦可放置在室外、室内。2、调节池、污泥池、缺氧池、生物接触氧化池、二沉池、消毒池高度集成在一体化设备内，处理水量从1-80(m<sup>3</sup>/h)。3、模块化风机房：风机、排泥控制器、自动化控制柜合为一体安装在风机房内。一体化污水处理设备产品1、埋设于地表以下，设备上面的地表可作为美化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。2、二级生物接触氧化处理工艺均选用推流式生物接触氧化，其处理作用优于混合式或二级串联混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质安稳，不会发生污泥胀大。池中选用新式弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在相同有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能进步空气中的氧在水中溶解度。3、生化池选用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于本身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。4、该埋地式日子污水处理设备的除臭方法除选用惯例高空排气，另配有土壤脱臭办法。5、整个设备处理体系配有全自动电气控制办理体系和设备毛病报警体系，运转安全可靠，平常一般不需要专人办理，只需适时地对设备做保护和保养。埋地式一体化污水处理设备的具体操作过程：1、装置调试人员\*要翻开进水阀门、出水阀门，发动设备进水提高水泵，

将调理池的污水运送到地日子污水处理设备中开端。2、初度运用及调试的设备，当水位到达设备二分高度时中止水泵进水，翻开风机进水阀，敞开风机，慢慢翻开风机出风阀，向接触氧气池内曝气48小时后再发动进水提高水泵将污水参加至设备四分之三处，再向池内曝气。3、工作人员要用手触摸调料是不是有粘状感，同时调查水体微生物生长状况，直至长出生物膜，方可持续向设备运送污水，水量应逐渐添加至设计水量。4、守时调查水中微生物生长状况，发现异常应及时操控进水水量加以调整。5、要调查二沉池水水流流态，出水堰集水有必要均匀，通常每隔有必要排泥一次，排泥时翻开排泥电磁阀，使用气提方法将二沉池内的污泥提高至污泥池。6、地埋式一体化污水处理设备根据需要在消毒池内参加消毒剂，二沉池来水通过消毒剂加罐，剂部分溶解，到达消毒的意图。经处理过的水在清水箱内逗留约0.5小时后，就到达了排放需求，能够向外界受水体排放。7、设备调试结束并正常运转后，体系即可进入主动运转，现场将水泵、风机的操作切换在主动运转状况。建议大家要不定时对地埋式一体化污水处理设备出水水质进行检查，以确保设备正常运转。地埋一体化污水处理设备管道堵塞如何处理？1.根据用户需求以及施工现场的环境特点来进行管道的预制，使用前按照设计要求来核对管子规格，数量，标志与质量。2.管道预制的组队组队工作，需要在管道加工钢平台上进行，不锈钢管道应该在木质平台上进行。3.管道的预制，应该提前考虑运输与安装方面是否方便，留出调整活口，预制完毕后，将管道内部清理干净，关口封闭。4.钢管切割要求表面平整，无裂纹，毛刺，凹凸等各种缺陷。切割后的钢管，应及时在每一个管段上标明钢管的材质规格以及所使用的位置。5.管架制作好后，应及时进行防锈处理，做好标记。