

30kw低温启动高原柴油发电机

产品名称	30kw低温启动高原柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	50800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

30kw低温启动高原柴油发电机发电机组产品优点：

现在很多工厂,在建厂的时候,存在着.些电力方便的不足,所以也都使用这种发电机组作为备用和应急电源.另外现在很多城市由于电网供电不足,在用电高峰时经常会限电,碰到限电的情况,很多工厂及商.也都是选择使用这种发电机来 进行自我电力的补充。

电磁开关:启动马达的控制装置，控制电路的通断。注意马达继电器的防潮，启动发动机不要连续多次打火，这样会引起马达发烫。

进入三月，当.大多数区域开始转暖，咱们.行人受.之邀，来到仍然寒意十足的黑龙江，体会.下所给公民带来的不相同的日子。阳春三月，黑龙江仍然大雪纷纷，冰天冻地，常常.场大雪就会将电缆损坏，修建物压坏掉，发电机在这儿十分的受期待的，有发电机组即便停电公民也是能够取暖，有电用的。

当环境温度和发电机组本身的温度升高时，发电机铁芯的磁导率下降，绕组的直流电阻增加，电路元件参数会发生变化，从而引起发电机组输出电压的变化，这种现象叫做电压热偏移

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

2.备用功率： 32KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量：550/680kg

8.外形尺寸：1450*710*995