

HDPE 伊朗石化 HB5510

产品名称	HDPE 伊朗石化 HB5510
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	高刚性:伊朗石化 耐老化:HB5510 高流动:伊朗
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

用途: 其它

特性备注:良好的耐候性、高抗冲击性、高刚性、耐低温冲击

重要参数: 熔体流动速率:3.9 g/10min 拉伸强度:28 MPa 断裂伸长率:200 % 弯曲模量:1100 MPa
硬度:66 维卡软化点:125

生产厂商:聚乙烯有限公司

HDPE(高密度聚乙烯#低压)/HMP-337(Comp)/米尔斯泰因

特性备注:具有良好的成型性、韧性好、良好的耐候性、高刚性、高刚度、耐低温冲击

重要参数: 密度:0.949 g/cm³ 拉伸强度:25.5 MPa 断裂伸长率:350 %

生产厂商:米尔斯泰因(Muehlstein)公司

HDPE 塑胶原料用于挤出包装薄膜,绳索,编织网,渔网,水管,注塑较低档日用品及外壳,非承载荷构件,胶箱,周转箱,挤出吹塑容器,中空制品,瓶子。