

## 675系列电潜泵 长细型 含镍铸铁 温泉井 地热水 温度高

产品名称	675系列电潜泵 长细型 含镍铸铁 温泉井 地热水 温度高
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	55610.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QYDB 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

### 产品详情

675系列电潜泵是天津津奥特厂家研发一种长细型机械设备，该设备是通过140ram的油井套管潜入几千米深井的油层中进行作业的，润滑油充满整个潜油电机，通过带叶轮的空心转轴的转动进行循环，以达到润滑和绝缘、降温的目的，反而675系列电潜泵适用温度高的工况，如温泉井、地热水等地，工矿温度可达180℃，所以对润滑油要求愈来愈高，电机转速2950r/min，欢迎来购。

#### 性能特点：

- 1.675系列电潜泵启动力矩小，运转力矩低，功耗少，温升高。
- 2.优良的电绝缘性能，介质损耗值小，保证了设备运转；
- 3.良好的热氧化安定性，增强设备在高温下工作的稳定性；
- 4.良好的润滑性能，保护设备减少磨损；
- 5.良好的性能，满足润滑。

#### 产品案例图：

#### 工作条件：

- 1.675系列电潜泵井下环境压力为12.7；19.6；24.5；29.4Mpa。
- 2.工作介质为油、气、水混合物，PH值为6.5—8.5，油气比为1：60。

3.井温：90 、120 、150

4.含砂量（重量比）小于0.05%；超过此标准定货时须说明。

5.适用油井套管：51/2 ；7 ；85/8 。6.油井介质温度为90 ；120 ；150 。

7.地面条件：

（1）额定电压10kv，额定频率50Hz

（2）环境温度：-40 ----120

（3）相对湿度：年平均不大于85%

（4）井架提升高度14m

8.井下部分（潜油电机、保护器、油气分离器、潜油泵）应完全潜入井液中，并处在油井射孔段上部。

675系列电潜泵用于油田采油，可大幅度降低用电量，这种电机对高温、稠油井尤其适用，另外对海上钻采平台，675系列电潜泵，还能使给同样排量、扬程的电泵机组供电的原发电机的容量大为减少，也是很受欢迎的。