

优质玻璃钢夹砂缠绕管DN2000

产品名称	优质玻璃钢夹砂缠绕管DN2000
公司名称	上海勒可管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:上海 品牌:勒可 型号: 50~ 2400
公司地址	中国 上海市金山区 上海市金山区朱泾镇新顺路58号
联系电话	86 021 37310200 13331808530

产品详情

产地	上海	品牌	勒可
型号	50~ 2400	应用场所	排水管道

上海勒可管业有限公司生产的玻璃钢夹砂管已广泛用于：浦东机场新建跑道、长江隧道配套工程、上海世博会配套工程、各地铁路配套等重大市政工程，热忱欢迎各代理商、经销商来厂指导、选购，本公司会以最低的价格、最优的品质回报给各新老用户。

公司研制生产的玻璃钢管道，广泛应用于引水工程，市政自来水工程、污水工程、电缆保护和石化输送管线，具有轻质、高强、防腐、防渗、隔热、无毒、不污染输送介质、抗老化和表面光滑等特点。

纤维缠绕玻璃钢夹砂管具有可靠性、安全性以及经济性，主要用于埋地管和长输管线，具有轻质高强、抗腐蚀、使用寿命长、运行和维修成本低等特点，可为建设工程节约大量资金。

一、特点：

- 1.轻质高强：其比重仅为1.6~2.0，只有钢材的1/4~1/5，dn1000、工作压力0.6mpa的rpmp，壁厚17mm,每米重量逼到100kg，仅为同径同压力等级钢筋砼给水管重量的1/8。在施工中降低了吊装费用，提高了安装速度等。
- 2.有专用工具能很方便的在管道上开孔接管，即可以干式操作，也可以带水作业。
- 3.玻璃钢为化学惰性材料，耐水耐腐蚀性能好，不需另作防腐处理，减少了防腐费用，适用于各种土壤，使用寿命长达50年。
- 4.接口密封性好：rpmp采用双o型橡胶圈密封，不渗漏，对温度适应性强，其范围在-70 ° c<t<250 ° c，即使在冻土地带管道也不会开裂，增加供水安全可靠。 5.rpmp内壁光滑，水流阻力小，输水能耗大大

低于钢筋砼管和金属管。长期输水不结垢或滋生铁细菌等微生物，使水质不受二次污染。

6.无毒，可用于输送饮用水。

二、应用：

饮用水输送干线管及配水管、雨水管道、污水管道、农业灌溉用管

三、成型工艺：

采用不饱和聚酯树脂、环氧树脂等和玻璃纤维、针织毡、网格布、无纺布等织物作为增强材料。另外中间夹石英砂，提高其刚度、耐久性和可抗压性能等。几种材料经过工艺制造成型。特别是缠绕部公，引用高科技计算机的控制，使其力学性能更加完善。

四、原、辅材料：树脂、短切纤维、连续玻璃纤维、石英砂。