

# 玻璃鳞片涂料报价

产品名称	玻璃鳞片涂料报价
公司名称	廊坊镕坤环保科技有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:镕坤 产地:河北廊坊大城县 规格:25kg/桶
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡十里湾村
联系电话	17331609562

## 产品详情

**玻璃鳞片涂料组成：**它是以环氧树脂为主要成膜物质，加以改性树脂、玻璃鳞片、耐蚀颜填料、有机助剂、溶剂等经工艺制备而成的双组份重防腐涂料。

**性能：**它是一种固化后形成介于树脂链和橡胶链之间的互穿网络状高分子结构涂层，加之具有“鱼鳞片”状结构的玻璃鳞片定向排列于涂膜中，其抗渗透性、耐磨性、耐酸碱化学腐蚀性、耐盐雾性比普通的环氧涂料都有较大提高。

**用途：**适用于防腐性要求较高的化工设施、石油设施、烟气脱硫装置、潮湿环境下的地下管道、贮水池、游泳池、海洋工程设施、水工设施、混泥土构筑物、城市污水管道、污水处理厂各种设施等的防腐用中漆或面漆。

**适用期：**配置好的涂料建议在3小时内用完，切忌将未用完的涂料倒入原漆桶中。

**理论耗量：**如果不考虑实际施工时的涂装环境、方法、表面状况及结构、形状等因素的影响，一般消耗量为0.20kg/m<sup>2</sup>。

**结尾一道面漆涂装完工后，**须自然固化7天后才能投入使用，如果环境温度低于10℃应适当延长。

**玻璃鳞片涂料特性**1)对化学介质、气体、蒸气的渗透性远比玻璃钢衬里小，难以引起水蒸气扩散现象，这是由于层层重叠排列的玻璃鳞片，使介质渗透距离长的缘故。2)固化时收缩低，由于分散，粘接面残余应力小。3)热膨胀系数小，粘接热应力相应也小，耐热温度高，耐热冲击性能好。4)力学强度虽不如玻璃钢衬里，但耐磨性、耐刮擦性能出色，对机械损伤也只限于局部。5)玻璃鳞片涂料施工工艺性能也很好。

