

# 生产臭氧发生器 桂林臭氧发生器 青岛中通臭氧科技

产品名称	生产臭氧发生器 桂林臭氧发生器 青岛中通臭氧科技
公司名称	青岛中通臭氧科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛汽车产业新城（即墨）康泉二路十号
联系电话	13864825951 13864825951

## 产品详情

食品饮料业:车间、无菌室、更衣室、库房及生产器具等消毒灭菌，是广大食品厂进行HACCP标准生产、净化空气、杀菌消毒的有力保障。

养殖业:室内养鸡、动物饲养、无菌接种、栽培等出臭消du、杀菌净化空气。

库房:粮食、禽蛋、水果、蔬菜、肉制品、水产品等空气消毒，防腐保鲜。

其他:各行业凡是室内空气需要消毒，消除异味防霉保鲜的均可用臭氧消毒机处理。

确认臭氧发生器的额定标注产量，是使用空气源标注的还是使用氧气源标注的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多，二者造价几乎也差一倍。因此选购臭氧发生器时供求双方应沟通避免产生误差。切勿以价格为主要衡量依据。5、备用机:对于连续工作不许停机的场所，选购臭氧发生器时应有备用机。按两用一备，一用一备的原则购置。

在食品保鲜中应用臭氧可以起到杀菌防霉与减缓新陈代谢的作用。臭氧发生器产生臭氧可以氧化分解果蔬呼吸分解出的催熟剂—乙烯气体 $C_2H_4$ ，同时也产生大量的负氧离子，纯净水消毒臭氧发生器，负氧离子也有抑制果蔬新陈代谢的作用，同冷藏、空调、包装协同使用，更能提高食品的保鲜效果和贮藏期。臭氧杀菌能力强，空气型臭氧发生器，效果好。不同应用目的有相应的浓度要求。在时间允许条件下，选择较低浓度。但低于 $0.1 \times 10^{-6}$ ，则对微生物没有杀灭作用。臭氧气体比重为空气的1.72倍，为了扩散均匀，臭氧气体投加位置应在使用房间偏上部，或自下向上吹。在储藏保鲜应用时，应注意使臭氧能容易接触储藏物表面并使各处浓度均匀。应用臭氧的环境湿度应调整到RH 60%以上，桂林臭氧发生器，湿度低于RH 45%时臭氧对空气中微生物几乎没有杀菌作用。湿度越高杀菌效果越好。臭氧使用应与人隔绝，正常杀菌消毒应与工作时间错开（其它消毒方法亦如此）。保证工作环境臭氧低于安全浓度 $0.1 \times 10^{-6}$ 。一般在湿度较大的情况下，浓度为 $2 \times 10^{-6}$ 的臭氧，2h后即消耗、分解完毕。操作人员检测时短接触臭氧不构成危害。

1臭氧活性炭深度处理工艺能有效去除水中有机污染物，是取用微污染水源水厂的理想处理工艺。

5.2从水厂实际运行来看，适当提高臭氧投加量能延长活性炭使用寿命，生产臭氧发生器，提高CODMn去除率。

5.3冬季是臭氧活性炭深度处理工艺的薄弱期，应通过强化常规处理等其他手段降低常规沉淀水浊度，进而提高深度处理设施的进水水质，以保障深度处理出水水质。

5.4 BAC滤池的停留时间对有机物的处理效率有较大的影响。降低进水的浊度，控制滤速，减轻浊度对BAC滤池的负担，可达到延长反冲洗周期与提高出水水质。

5.5从实际运行效果来看，由于活性炭物理吸附性能下降很快，后期处理主要以生物降解为主，且在频繁的气水反冲中对颗粒活性炭的磨损很大，因此选择活性炭时可适当降低吸附参数，可更多的考虑选择高强度、高耐磨的活性炭。

生产臭氧发生器-桂林臭氧发生器-青岛中通臭氧科技由青岛中通臭氧科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛中通臭氧科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!