

绩溪县碎石压碎值测试 道路碎石检测

产品名称	绩溪县碎石压碎值测试 道路碎石检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	碎石压碎值:道路碎石检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

碎石压碎值测试 道路碎石检测项目

- 1、卵石是小于等于C35，压碎指标小于等于16，大于C35压碎指标小于等于12。
- 2、碎石和卵石等混凝土粗骨料的强度可用岩石立方体强度和压碎指标两种方法表示。

将一定质量气干状态下9.5~13.2mm的石子装入一定规格的圆筒内，在压力机上10min施加荷载到400KN，静压5S，卸荷后称取试样质量（ m_0 ），用孔径2.36mm的筛筛除被压碎的细粒，称取式样的筛余量（ m_1 ）。

石子压碎指标值测定

- 1、标准试样一律取用10-20毫米的粒径，并在气干状态下进行试验，注：对多种岩石组成的卵石，如其粒径大于20mm 颗粒的岩石矿物成分与10-20mm的颗粒有显著差异时，对大于20mm的颗粒，应经人工破碎后筛取10-20毫米的标准粒级，另外进行压碎指标值试验。
- 2、试验前先将试样筛去10mm以上的颗粒，再用针状和片状规准仪剔除其针状和片状颗粒，然后称取每份约重3公斤的试样3份备用。