

RBE R3/4-X-150防爆阀HYDAC贺德克管裂保险阀相关的资料

产品名称	RBE R3/4-X-150防爆阀HYDAC贺德克管裂保险阀相关的资料
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

RBE R3/4-X-150，HYDAC防爆阀/管裂保险阀相关的资料

软管爆破阀直动式平座阀，-350 bar RBE 1/4至3/4

特点z软管爆破阀可直接安装在气缸，管路和控制块中z由于响应速度快，因此非常可靠z安装后无法进行未经的调整z可选择四种尺寸，以便对系统实现佳适应性z可选择不同的流量设置

，规格工作压力:350

bar标称流量:RBE1/4值25升/分钟RBE3/8高50升/分钟RBE1/2高75升/分钟RBE3/4高150/min介质工作温度范围:

min。-20 至高+100 环境温度范围:min。-20 至高+100 工作液:符合DIN 51524标准的液压油1部分和2部分粘度范围:min。2.8mm/s

800mm²/s过滤:符合SO4406的21/19/16或更清洁的MTTEd:150年(参月5300册中“门的条件和说明”)安装:无定向限制好是水平材料

阀体:钢重量:RBE1/4=0.009 ka RBE3/8=0.016 ka RBE1/2=0.031 ka RBE3/4=0.057 ka

注意阀门设置为值。作为标准启动流量，可由用户调整。同样，也可以使用固定设置的阀门。通过改变间隙“h”根据设定曲线设定阀门(见图表)。

设定曲线在y=34mm²/s时测量

要更改设置，请松开紧螺母，使用设定量规等测量间隙，然后重新拧紧锁紧螺母。

RBE R3/4-X-150，HYDAC防爆阀/管裂保险阀

