

高特尔弹性防水隔热涂料(单组份)

产品名称	高特尔弹性防水隔热涂料(单组份)
公司名称	鹤山市高特尔涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:可调色 耗漆量:8 (m ² /kg) 耐碱性:强 ((96h))
公司地址	鹤山市龙口镇迳蓼村委会新兴村旱坑咀
联系电话	0750-8739408

产品详情

漆膜颜色	可调色	耗漆量	8 (m ² /kg)
耐碱性	强 ((96h))	固体含量	30 (%)
耐水性	好	表干时间	2 (h)
品牌	高特尔	液态类型	水乳型
单件净重	20 (kg)	产地	广东
储存期	12个月	外观	乳白

生防水隔热涂料的特点是：属于水性高分子硅酮树脂防水隔热涂料，有优秀的隔

保证居室的冬暖夏凉；具有极强的氧隔绝能力和物体防碳化能力，漆膜能阻止水份

通过，是安全绿色环保高效隔热的涂料产品，产品施工简便，快速。

:

施工性	刷涂二道无障碍	低温稳定性	不变质
耐碱性	48h无异常	耐洗刷性	>2000
耐沾污性	27.4%	涂层耐温变性	无异常

适用范围：混凝土楼、锌铁瓦面、塑料瓦面、储罐等需隔绝太阳辐射热的物体表面，用于外墙装饰更是可达到隔热、防水、装饰三合一的绝佳效果，也用于砖石、水泥、金属结构建筑物工业厂房的屋面，或立体防水、隔热工程。

