

高特尔水性透明弹性防水涂料(单组份)

产品名称	高特尔水性透明弹性防水涂料(单组份)
公司名称	鹤山市高特尔涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:透明 耗漆量:20 (m ² /kg) 耐碱性:强 ((96h))
公司地址	鹤山市龙口镇湓蓼村委会新兴村旱坑咀
联系电话	0750-8739408

产品详情

漆膜颜色	透明	耗漆量	20 (m ² /kg)
耐碱性	强 ((96h))	固体含量	48 (%)
耐水性	好	表干时间	0.5 (h)
品牌	高特尔	液态类型	水乳型
单件净重	5 (kg)	产地	广东鹤山
储存期	12个月	外观	液体

特点：防水涂料无毒无味，透明型，弹性好、附着力强、耐严寒有弹性，不龟裂，耐高温及太阳暴晒，不起泡，与基材粘结不分层。可直接在干燥或潮湿的基面涂刷施工，防水涂料能渗入基材细裂纹及微孔，水份挥发干后防水胶牢固地粘附在基材的裂纹及微孔内，达到长效防水不漏效果，不会改变原有物件色彩，本透明防水涂料含有纳米硅成分涂在任何物件上涂膜干后具有超强疏水自洁不沾尘特效性能，使所涂物件保持长期洁净。

适用范围：已贴砖装饰墙体渗漏、玻璃、铝塑板结构飘缝渗漏、金属结构瓦面钉孔、接缝等带色彩或要求透明的基面防水补漏，可用作木材，夹板的防水防潮防霉工程。

颜色：乳白、干后全透明

稀释比：清水，5%以内，或不加水稀释

参考用量：18-20m²/kg/遍，膜厚0.2-0.3mm,要求交错涂刷2-3遍。

干燥时间：表干：20分钟（25摄氏度），实干：12小时，重涂间隔约30分钟

施工温度：2-40 环境下使用（室外作业雨天不能施工）

施工条件：基面牢固，表面无疏松、无油脂霉斑

储存温度：2-40 ，储存于通风阴凉处，防冻、防太阳暴晒

储存期：正常状态：12个月

包装规格：18kg、5kg、2kg/桶