

# 高压电缆品牌 高压电缆 燕通电缆

产品名称	高压电缆品牌 高压电缆 燕通电缆
公司名称	重庆燕通电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区渝州五金机电城
联系电话	13983616195

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆燕通电缆有限公司

重庆燕通电缆有限公司生产销售电线、电缆、铝合金电缆、电力电缆、预分支电缆、橡套软电缆、防水电缆，硅橡胶电缆、矿物绝缘电缆、计算机电缆、高压电缆、低烟无卤电缆、耐火电缆、耐油电缆、耐高温电缆、耐低温电缆、通信电缆、屏蔽电缆、架空绝缘线、变频电缆、扁平电缆等。公司，高压电缆多少钱，产品品种齐全、价格合理，重合同、守信用、以多品种经营特色和薄利多销的原则与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系在消费者当中享有较高的地位，欢迎来电咨询选购！

高压绝缘电阻：

长度在500m及以下的10kV电力电缆，用2500V兆欧表摇测，在电缆温度为+20℃时，其绝缘电阻值不应低于400MΩ。

电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较，应换算为20℃时单位长度电阻值，一般以每千米电阻值表示，即：

$$R_{20} = R_t \times K_t \times L$$

式中 $R_{20}$  - 在20℃时，每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM；

$R_t$  - 长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻，MΩ；

L - 电缆长度，Km；

Kt - 温度系数，20 时系数为1.0。

良好（合格）的电力电缆的绝缘电阻通常很高，其较低数值可按制造厂规定：新电缆，每一缆芯对外皮的绝缘电阻（20 时每千米电阻值），额定电压6KV及以上的应不小于100M $\Omega$ ，高压电缆，额定电压1~3KV时应不小于50M $\Omega$ 。重庆欧之联电缆有限公司，三芯高压电缆，高压电缆厂家，重庆高压电缆现货供应，

附：电缆的温度系数

温度：0 5 10 15 20 25 30 35 40

kt：0.48 0.57 0.70 0.85 1.0 1.13 1.41 1.66 1.92

重庆燕通电缆有限公司技术力量。生产，检测设备完善，产品质量可靠，售后服务优良。产品全部按照GB，ICE，BS等标准组织生产。公司先后通过了ISO9000 - 2000质量管理体系认证，CCC中国强制性认证。取得国家质量监督检验检疫总局颁发的工业生产许可证国家电信设备进网许可证，获得中国行业企业信息发布中心颁发的2018年度中国电线电缆出口创汇企业，研发获得电缆行业20余项新型。重庆欧之联电缆有限公司，重庆高压电缆，大足电缆。高压电缆规格型号，重庆高压电缆，高压电缆大量现货供应。

### 高压电缆分支箱是什么

高压电缆分支箱在电力系统10kV配网电缆化工程中，以一种经济、可靠、维护方便的接线方式替代原配网架空线中大量的分支成为一大难题，高压电缆品牌，而电缆分支箱的出现解决了这个问题，并且以它全绝缘、全密封的特性而使线路故障率大为降低，成为配网电缆化工程选择的设备。

DFW系列高压电缆分支箱，广泛用于10KV电缆系统的节点连接，是电缆从开关柜出线后进行汇集与分接的主要电气设备。分支箱的电缆接头采用高等级绝缘的进口橡胶紧包覆绝缘，无露带电体；带开关的分支箱的开关均采用SF6绝缘负荷开关。DFW分支箱设计为户外免维护运行，其防护等级IP33~IP66，地下分接头可耐洪水淹没。该产品广泛用于城市工业小区、住宅小区、商业中心、矿区和钢铁、汽车、石油、化工、水泥等大型企业以及其它场合的配电网，很适合城市电网改造工程，可大大节省电气设备和电缆投资，提高供电可靠性。

高压电缆品牌-高压电缆-燕通电缆由重庆燕通电缆有限公司提供。重庆燕通电缆有限公司在电力电缆这一领域倾注了诸多的热忱和热情，燕通电缆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务

来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：郑经理。  
同时本公司还是从事重庆架空线，绝缘架空线，绝缘架空线厂家的厂家，欢迎来电咨询。