

## GT-115柔韧型防水涂料 型（双组份）

产品名称	GT-115柔韧型防水涂料 型（双组份）
公司名称	鹤山市高特尔涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:高特尔 外观:双组份 固体含量:78（%）
公司地址	鹤山市龙口镇湓蓼村委会新兴村旱坑咀
联系电话	0750-8739408

### 产品详情

品牌	高特尔	外观	双组份
固体含量	78（%）	表干时间	2（小时）
施工性	好	干燥时间	12（h）
耐水性	强	每公斤涂刷面积(两遍)	1.8（m <sup>2</sup> ）
产地	广东鹤山	储存期	6个月
功能	防水	涂层结构	复合涂层
稀释剂	乳液		

特点：漆膜刚柔适中、四季有弹性，附着力强，防水渗透性佳，涂料能渗透到基面内各微细孔中及细裂纹内，形成一层坚韧高密度的防水层，优异的耐候性、耐老化性，涂膜经交联干固后与基材粘结融为一体，可不需做表面层保护，可在防水层面上批灰贴墙纸、刷涂料、铺贴墙砖地板砖及木地板等装饰，防水防潮防霉，优异的透气性能，使基面能保持长期干爽。

墙体、混凝土结构楼面、食用水池、泳池、卫生间、地下室、隧道、

瓦面接缝、钉孔等的防水补漏防潮工程。

质量配比：标准配比：1：1.5(聚合物胶水8kg+干粉料12kg/套)

颜色：主色灰黑色（与水泥颜色接近）可调颜色

稀释比：清水，不需加水稀释

参考用量：0.8-1kg/m<sup>2</sup>/遍,膜厚1mm,要交错涂刷两遍。每遍涂刷厚度不宜超1mm

干燥时间：表干：2小时，实干：12小时，重涂间隔2小时以上

施工温度：5-40 环境下使用（室外作业雨天不能施工）

施工条件：基材结实平整，无油脂灰尘，旧基材无沥青、油性聚氨脂残留，保持基面润湿施工

储存温度：2-40 ，储存于通风阴凉的地方，防潮湿，防冻、防太阳暴晒

储存期：正常状态：6个月

包装规格：40kg/套（聚合物胶水16kg/桶，干粉料24kg/袋），20kg/桶（聚合物8kg，干粉12kg）

温馨提示：旧基材已有裂纹而防水施工面积较大，建议涂一遍后加一层弹性防水布加强防水膜断裂拉伸，然后再涂1-2遍防水涂料。在施工后1-2小时涂膜表干后发生下小雨或有水淋湿涂膜，湿处的涂膜干后会出现发白现象，防水膜实干后不会影响防水效果和质量。