

# 天然氧吧负离子环保墙面漆

产品名称	天然氧吧负离子环保墙面漆
公司名称	鹤山市高特尔涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:高特尔 外观:乳白 表干时间:2 (小时)
公司地址	鹤山市龙口镇迳蓼村委会新兴村旱坑咀
联系电话	0750-8739408

## 产品详情

品牌	高特尔	外观	乳白
表干时间	2 (小时)	施工性	好
耐洗擦性	8000 (次)	干燥时间	12 (h)
耐水性	强	每公斤涂刷面积(两遍)	5 (m <sup>2</sup> )
产地	广东鹤山	储存期	12
功能	装饰	涂层结构	复合涂层
稀释剂	乳液		

产品概述：本产品精选极低voc净味乳液为基料，配以金红石钛白粉等精细颜填料、助剂及负离子添加剂经精工配制的环保净味内墙漆，室内持久释放负离子，气味清新，令您的居室倍添大自然风情，特别适宜婴幼儿、老人睡房及高环保质素要求的内墙涂装，品质细腻高雅，耐酸抗菌防霉，流平性好，遮盖力高，极佳的耐污耐擦洗性。可经常用水清洗漆面上的污垢，墙面历久洁净如新。

符合国标gb 18582-2001《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》标准。

符合国标gb 9756-2001 合成树脂乳液内墙涂料 优等品标准。

适用范围：高级商业、写字楼、酒店宾馆、医院、住宅等环保保健要求的内墙装饰。

( 25 )

遮盖力)

/kg/遍（膜厚30微米/遍理论值）涂刷2遍

10-15%，（搅拌均匀施工）

: 30分钟，（25℃）

时以上（25℃），

涂、辊涂、喷涂

牢固干燥，含水率 < 10%，无油脂灰尘，温度 > 5℃，湿度 < 80%

储存温度：2℃ - 40℃，存放于干燥通风阴凉处，防冻、防太阳照射暴晒

保质期：12个月

6kg/桶