

国标 B 型缆索护栏用 连接器 夹片

产品名称	国标 B 型缆索护栏用 连接器 夹片
公司名称	开封柳州蓝桥预应力有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LZQ 型号:LZQ-LSHL 产品别名:缆索护栏
公司地址	开封市开发区二大街12号河南国立空调工程有限公司院内
联系电话	13837817723 13669428195

产品详情

品牌	LZQ	型号	LZQ-LSHL
产品别名	缆索护栏	产品用途	高速公路，铁路以及桥梁两侧的防护带；机场、港口、码头的安全防护；高速公路、山地和旅游景区道路安全防护。
种类	钢筋和预应力机械 缆索护栏		

缆索护栏分为浸塑b型(普通型)，浸塑a型(加强型)；热镀锌b型(普通型)，热镀锌a型(加强型)。a级采用6根缆索，b级采用5根缆索，a级和b级缆索的初张力采用201d~，缆索采用具有较高强度和抗腐性能优良的3x7镀锌 / 右捻构造。

我公司可生产各型号缆索护栏专用钢绞线连接器，线杆连接器等产品。也可根据客户要求定制。

缆索护栏是柔性护栏的主要代表形式，它是一种以数根施加初张力的缆索固定于立柱上而组成的结构，它主要依靠缆索的拉应力来抵抗车辆的碰撞，吸收碰撞能量。缆索护栏属柔性结构，车辆碰撞时缆索

在弹性范围内工作，可以重复使用，容易修复。立柱间距比较灵活，受不均匀沉陷的影响较小。风景区公路采用缆索护栏较为美观。积雪地区，缆索护栏对扫雪的障碍稍少。但缆索护栏施工复杂，端部立柱损坏修理困难，不适合在小半径曲线路段使用；同时它的视线诱导性较差，架设长度短时不经济。缆索护栏可按设置地点和防撞等级及埋置方式分类。根据设置地点可分为路侧和中央分隔带两类，路侧缆索护栏的防撞等级分为a级和s级两类，s级护栏属加强型，适用于危险路段。中央分隔带的缆索护栏的防撞等级分为a》级。埋置条件可分为埋设于土中和混凝土中两类，立柱无法打人的地方和路基填土不能保证立柱埋置深度的地方采用混凝土基础的办法。

缆索护栏可按设置地点和防撞等级及埋置方式分类。

分为路侧和中央分隔带两类，路侧缆索护栏的防撞等级分为a级和s级两类，s级护栏属加强型，适用于危险路段。中央分隔带的缆索护栏的防撞等级分为a》级。埋置条件可分为埋设于土中和混凝土中两类，立柱无法打人的地方和路基填土不能保证立柱埋置深度的地方采用混凝土基础的办法。

产品优点

相比于波形护栏等常规公路防撞护栏来讲，缆索护栏由于其本身的材料特性具有以下两个显著的有点

优点一：预防二次伤害，减少驾驶员和乘车人员生命安全事故

优点二：驾驶员视野透空率比较高，减少驾驶员眼睛疲劳

ovm ovm锚具

我公司生产的lzq型预应力锚具、锚垫板、连接器、先张梁卡具及配套使用的千斤顶、顶压器、高压油泵、压浆机 搅拌机 搅拌台车 制管机、金属波纹管 架桥机 门机 运梁车等产品，广泛应用于国内大中型工程。

公司生产设备先进，检测手段齐全，拥有一批工作态度严谨，富有责任心的技术工人和检测人员，确保了我公司产品的高品质。公司工程业绩遍布全国20多个省、市、自治区。为众多公路、铁路、煤矿、水利工程、码头、电站、电视塔、高层建筑等使用。产品质量、信誉度和售后服务均受到用户的好评，在客户中获得了相当高的美誉度。

公司的经营管理思想基于我们共同的社会责任感，我们将为我们的消费者、股东、商业伙伴、雇员和当地的社会创造更多的价值。我们始终坚持以专业的精神打造优质的品牌，为中华民族预应力事业做出最大的贡献。

主要产品

各种型号规格的预应力锚具，机具，连接器，千斤顶 油泵架桥机，提梁机，运梁台车等路桥设备。公司产品严格按照国标标准生产，产品集先进性、安全性、可靠性、经济性于一体，并且具有锚固定性能好、锚固效率高、操作方便、工程造价低的特点，并且可根据客户需要来图定制生产。

电话：86- 0772-3991811 86-0378-3920909 移动电话:13669428195 13837817723 13837865017
13877266019 传真：86- 0378 -392090986- 0772- 3991811 q q: 826507909

运费以双方协商合同为准。

产品承诺：

机具类: 包括 千斤顶 油泵 压浆机 搅拌机 挤压机 制管机等产品全部实行三包，包退 包换 保修。（半年）

锚具类：如果一次性订购200万以上，我公司可免费提供张拉设备（千斤顶，油泵）

注意: 产品介绍内内容的产品单价只是象征性质，请不要作为购买价格，具体价格请沟通后确定