

济宁环氧自流地坪漆施工每平方价格

产品名称	济宁环氧自流地坪漆施工每平方价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:奥辉 规格:24kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

济宁环氧自流地坪漆施工每平方价格

环氧地坪涂层系统指经过多道涂装，形成 0.2—2 MM 厚度面涂层的地面涂层。主要功能是装饰、防潮、防尘、防渗等。

1) 涂层系统结构

二次耐磨面漆层

一次耐磨面漆层

抛光腻子找平层

粗底腻子填补层

渗透加固底漆

基面处理

2) 涂层特点

1 美观, 防尘, 易清洁.

2 与基面粘结牢固, 耐磨耐用.

3 耐一般化学品腐蚀.

4施工快速,维修方便.

5适用于轻度载荷地坪.

3) 技术指标

干燥时间 耐磨性(750G/500R)/G 0.03

表干/H 4 铅笔硬度 H

实干/H 24 使用年限 5

附着力 1

4) 主要施工步骤

1 基面清理打磨,要求较平整,干净,干燥.

2 涂刷混凝土加强型底漆,要求均匀,无渗透1MM以上.

3 抹刮环氧腻子二遍.

4 细磨,除尘.

5 喷涂或辊涂面漆二遍.

6 自然养护7天(养护期内不要自行使用)。