

匀质板设备水泥发泡复合板生产线

产品名称	匀质板设备水泥发泡复合板生产线
公司名称	廊坊创科机械设备有限公司
价格	170000.00/套
规格参数	品牌:创科 型号:CK-001 产地:河北廊坊
公司地址	中国 河北 廊坊市 大城县平舒镇王庄村
联系电话	13323264777 13323264777

产品详情

水泥基匀质板生产线

产品主要用于建筑室内，多用于外墙外保温薄抹灰系统、贴面砖系统及保温创能板系统；此外在消声系统，交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。

水泥基匀质板具有优越的保温隔热性能，质量轻,抗压、抗拉强度高，防火性能优越。水泥基匀质板生产线的优势在于把传统的在现场离散技术生产的工艺全部在工厂标准化、规范化完成。具有产品质量稳定、不受现场施工环境影响等优点。

我公司生产的水泥基匀质板生产线是款针对目前市场发展而研发的超新一代建材生产设备，它可以满足工程建设的周期需要，能提供海量供应，让工程企足不出户的满足需求，而不用东奔西走。水泥基匀质板生产线故障率低，效率高，使用简单，！

水泥基匀质板生产线多年生产经验，业内口碑良好，优良的技术团队为您提供放心的售后服务。

水泥基匀质板设备主要设产工序包含，辊压成型，养护，脱模，切割，堆放等步骤。匀质聚苯板切割机，匀质聚苯板切割锯设备1.人性化的智能操作系统。电气控制采用台式操作台，主要元器件是品牌，具有着联锁和二级保护；配有全中文动态流程操作界面，实时监测及报警提示；控制系统一键操作，具有着自动，手动两种功能，同时配置有紧急手动控制操作装置。整个操作系统美观大方，显示直观。

水泥基设备采用多锯切割，一次可以将较大类型坯体分切成几十块，切割速度是通常切割机的10~30倍。2.切割规格可变。本机可根据不同制品要求，将坯体切割成有差别的规格，切割厚度从20mm到1500mm皆可。3.切割尺寸，误差很小。匀质板出产线设备与模箱成型水泥基匀质板设备功能。

水泥基匀质板设备水泥基聚苯颗粒保温板生产线水泥基聚苯颗粒复合保温板是以水泥、灰钙、粘合剂等为胶凝材料，聚苯颗粒为骨料，通过多种外加剂和分子聚合物改性而成。该保温板具有优良的保温隔热性能，质量轻，抗压、抗拉强度高，防火性能优越。水泥基匀质板导热系数低，保温效果好，不燃烧，防水，与墙体粘结力强，强度高，无害放射物质，环保，匀质保温板施工简便、快捷。匀质板保温生产线设备是在传统的匀质板设备基础上进行改良，自动化程度是越来越高，其原料可以使氧化镁颗粒，也可以是聚苯颗粒，其防火保温品质都是a级别的，从而达到a级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统匀质板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题。

匀质板性能优势：

(1)匀质板是一种绿色环保的产品，无气味，使用者可以放心使用；(2)采用先进的匀质板防火保温板设备生产防火保温板，避免了产品质量出现问题的弊端，性能高，但匀质板价格并没有变高(3)匀质板防火熔点是让使用者惊喜的地方，熔点高达2000摄氏度，是可以阻止火灾发生的保温材料；(4)一般的保温板都会有延展性，而匀质板在设计上大大的降低了延展性，经实验，延烧匀质板防火保温板半个小时，产品底部出现部分烧灼，产品里边完好无损，这也将是未来保温材料设计的方向。

匀质板具有优良的防火、防水性能，不变型，成本低，原料易购，经过特殊工艺加工而成，属于绿色环保建材足以代替三合板、木材的*产品。匀质防火保温板的稳定性与憎水性1稳定性：匀质改性防火保温板可按所需的节能热工指标进行设计施工，能解决冷热桥对外墙保温性能的影响，由于与基层墙体牢固结合，保证了外保温层的稳定性，不存在其它外保温材料面层出现的疏松、空鼓开裂现象。在抗风压、自重以及正常碰撞等内、外力相结合的负载，保温层不致于基底分离、脱落。2不燃性：由于匀质改性防火保温板为不燃材料，因此用于内、外保3憎水性：匀质改性防火保温板为憎水性材料、无机憎水材料将聚苯颗粒包裹使其具有良好的防水性能，而且耐久长，化学、物理稳定性高。匀质防火保温板是一种性能稳定的建筑外墙和屋面隔热、隔音、防水材料。具有防火、防水，耐腐蚀、防蛀，不老化，无放射性、绝缘，防磁波、防静电，机械强度高，与各类泥浆粘结性好的特性。