

数字气体流量计 厚礼博精密仪器 福建流量计

产品名称	数字气体流量计 厚礼博精密仪器 福建流量计
公司名称	厚礼博精密仪器(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区后沙峪镇西兴路3号院1号楼
联系电话	18911647677 18911647677

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：厚礼博精密仪器(北京)有限公司

使用流量控制器害怕什么？

怕粉尘，若粉尘进入流量计会堵塞传感器和分流器，福建流量计多少钱，造成测量误差，要求在进气口前加装过滤器；

怕液体和油污进入MFC，会造成失控，如果MFC的出口接有液体罐，需要在MFC出口加上单向阀，防止液体回流；

怕使用潮湿的腐蚀性气体，潮湿的腐蚀性气体会使不锈钢生锈，数字气体流量计多少钱，造成MFC通道损坏，电子气体流量计多少钱，因此要求在使用腐蚀性气体前，要对气体和MFC管路系统进行干燥处理；

怕在使用强腐蚀性、有毒等危害性气体时不按安全规则操作，有可能造成产品损坏和其它更严重的损失。正确使用，安全操作，对每个用户都是重要的。

想要了解更多质量流量控制器的相关内容，请及时关注厚礼博网站。

流量控制器的性能特点

可按设计或实际要求设定流量，能自动消除系统的压差波动，保持流量不变。

克服系统冷热不均现象，提高供热(供冷)质量。

完全解决近端压差大，远端压差小的矛盾。

减少系统循环水量，降低系统阻力。

减少设计工作量，不需要对管网进行繁琐的水力平衡计算。

降低调网难度，把复杂的调网工作简化为简单的流量分配。

免除多热源管网热源切换时的流量再分配工作。

流量显示值均为测试台上随机标定，流量(m³/h)。

想要了解更多流量控制器的相关内容，请及时关注厚礼博网站。

流量控制器

怎样选择流量显示单位？

我们的流量显示仪一般提供三种流量显示单位，即百分比、SCCM、SLM。出厂前根据用户的要求设定。按百分比显示的方式，即是将 MFM / MFC 的流量测量值按其占满量程的百分比来显示，例如，规格为 50SCCM 的 MFM/MFC，当显示值为 80% 时，实际的流量为 40SCCM。对任何一种规格的 MFM/MFC，满量程值都显示为****。这种方式通用性好，可配不同量程的 MFM/MFC，但不直观，有的用户不习惯。

按 SCCM 或 SLM 显示，出厂时对流量显示的范围与相应的 MFM/MFC 的量程进行匹配，热式气体流量计多少钱，使用时显示值即是流量值，很直观，符合习惯，为多数用户所采用。匹配好后，原则上也能接其它量程的 MFM/MFC 使用，只是显示值需要修正。

数字气体流量计多少钱-厚礼博精密仪器-

福建流量计多少钱由厚礼博精密仪器(北京)有限公司提供。厚礼博精密仪器(北京)有限公司是北京朝阳区,流量仪表的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在厚礼博领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创厚礼博更加美好的未来。