

## 碳硅镍复合板定制「多图」

产品名称	碳硅镍复合板定制「多图」
公司名称	廊坊封达密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊大城位敢工业园
联系电话	18631665456

## 产品详情

碳硅铝复合板用途：

碳硅镍复合板定制、碳硅铝复合板技术参数 使用温度 800 - 1300

耐磨性能 0.5%加压反复打磨1000次失重0.5kg

抗张强度 20kg/cm

吸湿反应 吸湿后不分层、不裂开

导热系数 0.064W/mk

采用一种特殊的耐高温、抗磨损的半柔性新型复合材料，（碳硅铝复合板）其中包括耐热钢鱼鳞片、碳硅铝复合板、普通钢板鱼鳞片其组合而成的柔性密封结构整体可以随回转窑的运动而变形，从而适应回转窑在高温使用状态下产生的窑体变形、筒体偏摆及偏心。

碳硅铝复合板采用特殊的耐高温抗磨损的双柔耐热钢制成，具有不漏风不漏灰不漏料耐高温耐磨损长寿命高可靠性安装方便，免维护使用和低的使用成本。使用本产品较之传统的汽缸式鱼鳞片式迷宫式弹簧压板式石墨块式密封安装简单，使用方便。对窑体摆动适用性较好，耐高温变形能力，是新型双柔式回转窑密封原理密封装置为柔性结构，采用一种特殊的耐高温抗磨损的双柔性新型耐热钢材料，（碳硅铝复合板）其中包括耐热钢鱼鳞片、碳硅铝复合板、普通钢板鱼鳞片其组合而成的柔性密封结构整体可以随回转窑的运动而变形，从而适应回转窑在高温使用状态下产生的窑体变形、筒体偏摆及偏心。因柔性密封装置所用的密封材料全部采用进口耐高温材料及特殊热处理工艺制作，所以在窑头温度1000 ~1500 的情况下仍能保持良好机械性能，从而保证密封效果及使用寿命。

廊坊封达密封材料有限公司是一家的碳硅镍复合板定制厂家，碳硅镍复合板定制能够有效防止漏风、进

风等现象，我公司产品不仅仅在国内进行销售，通过我们的不懈努力，现我公司产品已远销东南亚、北美等地，在回转窑密封市场有着良好的声誉，同时我公司不断更新自己的经营理念，现已形成设计—生产—安装调试—售后的“ ”服务，充分的到了客户的认可。我们以质量赢得客户的赞誉、以技术赢得客户的信赖，种种手段，只为给您提供更为优良的产品。我们真诚的欢迎各界消费者来我公司进行咨询，我们期待着与您的合作。

碳硅镍复合板定制采用一种特殊的耐高温、抗磨损的半柔性新型复合材料，（碳硅铝复合板）其中包括耐热钢鱼鳞片、碳硅铝复合板、普通钢板鱼鳞片其组合而成的柔性密封结构整体可以随回转窑的运动而变形，从而适应回转窑在高温使用状态下产生的窑体变形、筒体偏摆及偏心。碳硅铝复合板采用特殊的耐高温抗磨损的双柔耐热钢制成，具有不漏风不漏灰不漏料耐高温耐磨损长寿命高可靠性安装方便，免维护使用和低的使用成本。使用本产品较之传统的汽缸式鱼鳞片式迷宫式弹簧压板式石墨块式密封安装简单，使用方便。

回转窑是水泥熟料的煅烧设备，其热工制度稳定与否，直接影响着产品的质量和数量。从工艺角度来说就是要保持平衡，也就是说要保持空气量，燃料量和物料量的一定比例关系。回转窑是在负压下操作的，凡是有空隙的地方，空气就要进入，尤其在回转窑与其他设备衔接处，吸入大量冷空气，平衡就遭到破坏，窑内空气携带物料外泄，严重影响生产环境，造成浪费，为了解决这个矛盾，就需要采取密封措施。碳硅铝复合板采用特殊的耐高温抗磨损的双柔耐热钢制成，具有不漏风不漏灰不漏料耐高温耐磨损长寿命高可靠性安装方便，免维护使用和低的使用成本。使用本产品较之传统的汽缸式鱼鳞片式迷宫式弹簧压板式石墨块式密封安装简单，使用方便。对窑体摆动适用性较好，耐高温变形能力，是新型双柔式回转窑密封原理密封装置为柔性结构，碳硅镍复合板定制，采用一种特殊的耐高温抗磨损的双柔性新型耐热钢材料，(碳硅铝复合板)其中包括耐热钢鱼鳞片、碳硅铝复合板、普通钢板鱼鳞片其组合而成的柔性密封结构整体可以随回转窑的运动而变形，从而适应回转窑在高温使用状态下产生的窑体变形、筒体偏摆及偏心。因柔性密封装置所用的密封材料全部采用进口耐高温材料及特殊热处理工艺制作，所以在窑头温度1000 ~1500 的情况下仍能保持良好机械性能，从而保证密封效果及使用寿命。

碳硅镍复合板定制「多图」由廊坊封达密封材料有限公司提供。廊坊封达密封材料有限公司为客户提供“回转窑密封,密封材料,保温材料,防腐材料,化工材料”等业务，公司拥有“封达”等品牌，专注于密封件等行业。，在廊坊大城位敢工业园封达密封材料的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：安经理。同时本公司还是从事窑尾密封，回转窑窑尾密封，窑尾密封改造的厂家，欢迎来电咨询。