

## 三进三出光缆接头盒厂家价格

产品名称	三进三出光缆接头盒厂家价格
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	28.00/个
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

三进三出光缆接头盒厂家价格三进三出光缆接头盒自远古时代以来,人们就试图解释光的性质,历经好几个世纪的努力,使这个知识体系不断完善。三进三出光缆接头盒厂家价格人们知道光是电磁波,像无线电波一样,它服从所有传播和相互作用的物理定律。三进三出光缆接头盒1.光线是按照直线传播的大量的实验令人信服地展示出这个现象。但是光线进入光学透明管中,它就被这个管子引导,顺着它的弯曲形状传播。用很简单的和令人信服的实验可以证实这个观点。古希腊哲学家Alexandria在下部有小孔的水桶装满水,在水从小孔中喷出时,形成一道弯曲的水流。三进三出光缆接头盒阳光按一定角度从桶的顶部射入时,就会穿过这个小孔顺着弯曲的水流传播,这就是全反射现象。与这种原理相似,光可以在光纤中传播,光纤已被选为高速、高可靠性和长途陆地及海上通信的传输媒介。

标准09型光缆接头盒用于进行光缆接头盒两端的室外光缆接头盒内进行配线、熔接、贮纤,适用于架空、管道人井、直埋和管道敷设的光缆线中的连接及分歧应用,并起到保护接头的作用。具有恢复光缆保护套的完整性和光缆加强构建的机械连续;提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开;使光缆接头免受环境影响;可安放光纤接头和存储余长光纤等功能。尺寸:46\*18\*10(CM).

## 二. 功能特点:

- 1.盒体由新料ABS注塑成形，有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能，且表面光洁美观，机械结构牢固，具有顽强的抗外环境的性能，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境。
- 2.适合于带状光缆与普通光缆，盒体内熔接盘可书页式翻转，并留有足够的光纤盘绕曲率半径与空间,对每根光缆、每根光纤均可分开施工。
- 3.体积小、容量大、维护方便。
- 4.提供可靠的光缆固定及光缆加强芯接地保护装置。

### 三．工作条件：

工作温度：-40 —+55

相对湿度： 95% ( +40 )

大气压力：70kPa—106kPa

### 四．技术要求：

- 1.密闭性能：盒体封闭后，向内充气到  $(100 \pm 5)$  Pa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15分钟，无气泡逸出。
- 2.绝缘电阻：金属构件与地之间的绝缘电阻  $2 \times 10^4$
- 3.耐压：金属构件与地之间在15kV(DC)/1min的作用下不击穿，无飞弧。
- 4.光线盘绕曲率半径： 40mm，光纤熔接盘内无附加衰耗。
- 5.拉伸：能承受 1000N的轴向拉伸力。

6.寿命：大于25年。

五．产品标准配件：

光纤热缩管，绝缘胶带1卷，不锈钢螺丝螺帽2对，尼龙扎带8根，  
不锈钢挂钩2个，内六角扳手1个，定位圈大、中、小各4个

六．其他盘片容量：12芯/24芯包装：中性纸箱，6个/箱原材料：  
新料ABS

规格：2进2出；

适用范围：架空、地理、管道