

大量化工厂房用瓦耐酸耐碱防腐蚀新型工业厂棚用瓦

产品名称	大量化工厂房用瓦耐酸耐碱防腐蚀新型工业厂棚用瓦
公司名称	滁州飞宇环材科技实业有限公司
价格	48.00/平方米
规格参数	类别:瓦 材质:秸秆纤维 产地:安徽滁州
公司地址	中国 安徽 滁州市南谯区 滁州市沙河镇沙河工业园
联系电话	86-0550-3702345

产品详情

类别	瓦	材质	秸秆纤维
产地	安徽滁州	品牌	传树建材
适用范围	屋顶建设	孔洞率	见说明(%)
特殊功能	防腐蚀	颜色	彩色
抗压强度	见说明(Mpa)	规格	任定

秸秆纤维铝箔瓦(官网: www.chuanshujc.com)

产品特性:

01隔热、保温、隔音、绝缘02耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐高温

03抗紫外线、使用寿命长04永不生锈、不变形、无任何对人体有害物质

05重量轻、强度大 06可钉、可锯、可钻、安装简便

特性诠释:

秸秆纤维的多孔结构具有良好的吸湿放湿功能,能够自动调节温度平衡,隔热防寒,从而让产品起到冬暖夏凉的功能。它的高分子密度使产品具有了高强度的韧性,保证了产品的耐用性、长寿命以及能够抗风防震不变形,而且它天然的植物纤维可降解性使产品具有耐酸耐碱的特性。经中国科学上海物理研

研究所检测证明：秸秆纤维的紫外线穿透率仅为0.6%是平均其他原料的41.6倍，天然的抗紫外线功能已超过纳米材料，而且它的吸音性能远远优越于传统的建筑吸音材料，研究表明秸秆纤维的防火能力及密度真正的将秸秆纤维系列瓦面的防火能力提高20%-55%，而玻璃纤维绝缘材料并不能对防火起到丝毫作用。

众所周知，中国植物纤维环保材料技术在世界处于领先地位，而安徽传树建材的秸秆系列瓦配方技术和生产技术属于中国原创技术，在国内以及国际的植物纤维环保建材制品领域内处于领先水平。

适应范围：

厂房、库房、农贸市场、车棚、雨棚、工棚、养殖场，尤其是化工类厂房最为适合

秸秆纤维铝箔瓦与其他瓦类的性能比较

性能	石棉瓦	水泥瓦	琉璃瓦	彩钢瓦	秸秆纤维铝箔瓦
夏季隔热性能	不隔热	隔热	隔热	不隔热	隔热
雨季隔音性能	噪音大	隔音	隔音	噪音大	隔音
耐锈腐性能	易腐烂	不生锈	不生锈	易生锈	永不生锈
色彩保持性能	无	3年左右	5年左右	3—5年	20年以上
形态保持性能	3年左右	易破碎	易破碎	5—8年	永不变形
使用年限	3年左右	5—8年	与粘土瓦寿命同步	5—8年	20-25年

滁州飞宇环材科技实业有限公司欲在全国各地形成连锁行业链。为避免同行业恶性竞争，进一步推动行业良性发展，在互利双赢、共谋发展的基础上，真诚寻求连锁加盟合作伙伴：

诚邀代理合作：（详细代理合同www.chuanshujc.com）

1. 具有超前、敏锐的经营理念；
2. 具有积极拓展市场的敬业精神。

有选择性的联合办厂：（详细内容www.chuanshujc.com）

1. 具有提供厂房、场地的能力；
2. 达成统一经营品牌的共识；
3. 建立全国性的连锁销售渠道；
4. 共同享有最新研发专利技术。