

二进二出光缆接头盒质量

产品名称	二进二出光缆接头盒质量
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	20.00/个
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

二进二出光缆接头盒质量光缆接头盒是通俗的叫法，学名叫光缆接续盒，二进二出光缆接头盒质量又称光缆接续包、光缆接头包,主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。二进二出光缆接头盒质量盒体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，二进二出光缆接头盒质量结构成熟，密封可靠，施工方便。二进二出光缆接头盒质量广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等等。

标准09型光缆接头盒用于进行光缆接头盒两端的室外光缆接头盒内进行配线、熔接、贮纤，适用于架空、管道人井、直埋和管道敷设的光缆线中的连接及分歧应用，并起到保护接头的作用。具有恢复光缆保护套的完整性和光缆加强构建的机械连续；提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开；使光缆接头免受环境影响；可安放光纤接头和存储余长光纤等功能。尺寸：46*18*10(CM).

二．功能特点：

1..盒体由新料ABS注塑成形，有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能，且表面光洁美观，机械结构牢固，具有顽强的抗外环境的性能

，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境。

2.适合于带状光缆与普通光缆，盒体内熔接盘可书页式翻转，并留有足够的光纤盘绕曲率半径与空间,对每根光缆、每根光纤均可分开施工。

3.体积小、容量大、维护方便。

4.提供可靠的光缆固定及光缆加强芯接地保护装置。

三．工作条件：

工作温度：-40 —+55

相对湿度： 95% (+40)

大气压力：70kPa—106kPa

四．技术要求：

1.密闭性能：箱体封闭后，向内充气到 (100 ± 5) Pa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15分钟，无气泡逸出。

2.绝缘电阻：金属构件与地之间的绝缘电阻 2×10^4

3.耐压：金属构件与地之间在15kV(DC)/1min的作用下不击穿，无飞弧。

4.光线盘绕曲率半径： 40mm，光纤熔接盘内无附加衰耗。

5.拉伸：能承受 1000N的轴向拉伸力。

6.寿命：大于25年。

五．产品标准配件：

光纤热缩管，绝缘胶带1卷，不锈钢螺丝螺帽2对，尼龙扎带8根，
不锈钢挂钩2个，内六角扳手1个，定位圈大、中、小各4个

六．其他盘片容量：12芯/24芯包装：中性纸箱，6个/箱原材料：
新料ABS

规格：2进2出；

适用范围：架空、地理、管道