

昆山英思达流体设备 扬州卡套三通球阀供应商

产品名称	昆山英思达流体设备 扬州卡套三通球阀供应商
公司名称	昆山英思达流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房
联系电话	15312166779 15312166779

产品详情

卡套式球阀工作原理：

1、球阀通道平整光滑便于管道扫线清洗，可以输送浆液及固体颗粒等介质。2、采用PTFE(特氟隆)等材料作为密封，具有良好润滑性和弹性，与球体摩擦系小，使用寿命长。3、启闭迅速，启闭时只需把球体转动90°，方便而迅速。4.球阀的流体阻力小，全开时球体通道、阀体通道和连接管道的截面积相等，并且成直线想通，介质流过球阀，相当于流过一段直通的管子，在各类阀门中球阀的流体阻很小。

四通球阀结构特点及工作原理

(1.填料函热注吹扫装置

防止焦化渣油挤入填料函内面凝固，卡套三通球阀供应商，使阀门在动行中得到维修。

(2.阀体内腔热注吹扫装置

球体在旋转过程中自清扫功能将球体与阀内腔的间隙沉积和积碳清扫干净，腔内介质沿球体表面均匀通过阀门。提高阀门的流通能力。

(3.滑动导向阀座

组件成组使用，具有足够的强度，自身的柔性和循环应力，吸收管线脉动和喘动，阀门密封副关紧后仍有补偿量，密封面保持良好的密封状态。

(4连接方式

进出通道法兰与各管道连接，适用GB/T，JB/T，SY，HG，SH，及ANSI，B16.1，2等标准。

（5支撑结构

球体在阀体内旋转时，中心高度不变，使球体中心线与阀座中心线重合，实现两者接触密封线为圆线。

（6进出口通道热注吹扫装置

每个通道的高低处以封闭高温吹扫，能清除密封部位，杂质存留，清除了内接触的密封内泄漏。

安装在地下管网上的全焊接球阀有什么要求呢？

- 1、尽可能降低阀门的结构高度（指阀门流通断面中心线到阀顶的高度）以减少埋管深度；
- 2、阀门顶部应装有全封闭的启闭指示器，便于操作者随时看清阀门所处状态，是安全操作的重要条件；
- 3、全通径设计，降低流阻，便于通过管道清扫器或管道探测器，还应满足不停输封闭式开孔机在管道上开孔；
- 4、可靠的密封性能，CJ3055-95《城镇燃气阀门的实验与检验》标准规定：软密封阀门在1.1倍公称额定使用压力下不允许有任何察觉的内泄漏、硬密封阀门在1.1倍公称额定使用压力下允许的内泄漏量小于0.3 DNmm³/s，这个要求是比较严格的，例如：500mm公称通径的燃气阀门每分钟的内泄漏量不能大于9毫升（普通饮水杯的容量是200毫升）至于外泄漏是不允许的；

昆山英思达流体设备(多图)-扬州卡套三通球阀供应商由昆山英思达流体设备有限公司提供。昆山英思达流体设备有限公司为客户提供“针阀,卡套高温针阀,卡套安全阀”等业务，公司拥有“昆山英思达”等品牌，专注于隔膜阀等行业。，在昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：顾先生。