

自动平开门、自动门、感应门、平滑门、银行门、氟碳门

产品名称	自动平开门、自动门、感应门、平滑门、银行门、氟碳门
公司名称	大庆市泽宇门业有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:根据客户要求制定 (mm) 产地:北京
公司地址	黑龙江省大庆市萨尔图区奔三村1-29#
联系电话	13945957705 13466401517

产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	根据客户要求制定 (mm)
产地	北京	品牌	亿格
类型	楼宇门	颜色	根据客户要求制定
安全等级	A级	开关类型	自动
水密性	好	质量等级	优质
风格	现代	产品类别	整套门
门框板材厚度	3mm	品种	铝型材
使用范围	其他	制作工艺	机械
特殊用途	自动	金属材质	铝合金

产品名称: 全玻璃平移自动门

详细信息:

旋转门系统

节能：旋转门除了只在需要打开的时候打开，以节省空调耗电，保护环境外，由于可以真正做到实内外空气隔离，可以实现最大程度的节能

旋转门

隔绝气流：真正隔绝内外气流，即使是在通行（旋转）过程中

牢固：相对于其它类型的自动门，旋转门更牢固结实

豪华气派：旋转门用于入口比其它任何门都显得豪华气派

美观大方：各种旋转门以实现与建筑美学及装饰的完美结合

节能测试表（数据来源哥本哈根仅供参考）

蓝色线为客户没有使用旋转门时每月电费支出

红色虚线为客户使用旋转门后每月电费支出

yg-a2

旋转门

亿格系列两翼全自动旋转门是集自动选择门和自动平滑门两者优点于一体的完美结合，旋转门由带全封闭毛条的铝合金铸压型材组成，中间加装自动平滑门，两端带有和门体一起选装的展箱，自动平滑门可以完全打开。

基本配置

-逃生按钮。-远程监控及诊断。-我们在旋转翼下面使用45度安装的压力传感器。

-我们平板玻璃也是用夹胶玻璃（安全考虑）。

-轨道轮我们用10个（运行更平稳、寿命更长）。-我们还有pcd现场控制、参数设置（使用更灵活方便）。-我们使用4-safe非接触式红外防撞传感器以实现“面”防护。

-我们使用性能稳定，大启动力矩的交流电机（外加变频器）。

基本使用功能

旋转门

01关闭(锁定)

02打开状态自动启动

03关闭状态自动启动

05关闭状态只许出

06连续旋转

07手动向前旋转/反向

08夏季状态

09平滑门模式

04打开状态只许出

门直径及入口尺寸

内径 (mm)	入口 (mm)	外径 (mm)	吊顶 (mm)	门高 (mm)
3600	1680	3814	300	2200
4200	1980	4414	300	2200
4800	2280	5014	300	2200
5400	2580	5614	300	2200

总体概述

表面材料	4k拉丝不锈钢，8k镜面不锈钢，钛金不锈钢，黑钛不锈钢，不锈钢采用v-cutting工艺加工成型。（表面采用氟碳喷涂）
吊顶/天花	根据表面材料不同可选择不锈钢板（4k沙面，8k镜面，4k沙面钛金，8k镜面钛金）或铝板（颜色氟碳喷涂）整合式天花板，方便拆装检查。
玻璃	门扉采用3mm+0.38a+3mm钢化玻璃 曲壁采用4mm+0.38a+4mm夹胶弧型玻璃
电源	ac220v 50/60hz 2kw(千瓦) 10a
转速	旋转门转速由主控箱控制，通常转速为3-4周/分钟 残疾人按钮按下后，速度为正常速度的1/2.