

# RIKEN日本理研四合一气体检测仪GX-2012

产品名称	RIKEN日本理研四合一气体检测仪GX-2012
公司名称	青岛千华环保科技有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	品牌:理研 型号:GX-2012 产地:日本
公司地址	青岛市李沧区大崂路1002号李沧商会大厦1507室
联系电话	0532-87972482 18663900915

## 产品详情

RIKEN日本理研四合一气体检测仪GX-2012

四合一气体检测仪检测哪四种气体呢?

检测四种气体，如下：

可燃气体(LEL)、氧气(O<sub>2</sub>)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H<sub>2</sub>S)

合一气体检测器是一款复合型检测仪，可以检测多种气体，可以同时显示四种气体或一种气体的数值指数

接下来介绍下这款日本进口的理研GX-2012便携式四合一气体检测仪

RIKEN日本理研四合一气体检测仪GX-2012特征：

日本可对应硫化氢报警设定值1ppm的气体检测器（对应ACGIH TWA 1ppm）本质安全防爆构造具备防爆组 C，可在氢气?乙炔气体环境下进行使用保护等级与IP67相当，可放心用于室外作业搭载三方向报警指示灯?二方向蜂鸣器，可将危险状况告知携带仪器人员及周围工作人员蜂鸣器音量可达95dB(A)以上，在嘈杂的工厂内也可做到听取无遗漏可将干电池组与锂离子电池组（需另购）并用

用途：

用于防止发生于作业环境中的爆炸事故（LEL范围）用于防止布置配管过程中发生的缺氧事故（O2）用于都市燃气的配管清洗、轮询调查（vol%范围）

## 二、产品参数

产品类别	便携式
类型	复合型气体检测器
检测对象气体	可燃性气体/氧气/硫化氢/一氧化碳
检测原理	新陶瓷式(HC/CH4LEL范围)热传导式(CH4 vol%范围)隔膜伽伐尼电池式(O2)定电位电解式(H2S)
检测范围	0 ~ LEL(HC/CH4)0 ~ 100vol%(CH4)0 ~ 25vol%(O2)0 ~ 150ppm(CO)0 ~ 30ppm(H2S)
检测方式	泵吸式
报警种类	气体报警、故障报警
报警内容	指示灯亮灯/蜂鸣器发出连续响动/气体浓度显示闪烁/震动
防爆性	本质安全防爆构造
保护等级	与IP67相当
各种认证	TIISATEXCE
电源	干电池组（5号干电池×3节）或锂离子电池组
连续使用时间	干电池组：约15小时;锂离子电池组：约10小时（充满电时）
外形尺寸?重量	约71(W)×173(H)×43(D)mm（不包含突起部分）;约360g
使用时的温湿度范围	-20 ~ 50 95%RH以下（无结露）

青岛千华环保科技是一家环保仪器生产型企业，主要产品有水质采样器，水质检测仪，恒温恒湿称重系统，烟尘烟气检测仪，粉尘检测仪，大气采样器，油气回收，以及多品牌进口产品，如日本理研，美国华瑞，日本新宇宙，日本凯恩，德国德尔格，英国PPM，英国离子等，尤其是理研产品，我们有充足的现货和优惠的价格供大家选购，