

断桥隔热圆柱平开密封门 泽宇自动门

产品名称	断桥隔热圆柱平开密封门 泽宇自动门
公司名称	大庆市泽宇门业有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:2 (mm) 产地:北京
公司地址	黑龙江省大庆市萨尔图区奔三村1-29#
联系电话	13945957705 13466401517

产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	2 (mm)
产地	北京	品牌	亿格
类型	楼宇门	颜色	银灰色，灰色
安全等级	A级	开关类型	自动
水密性	好	质量等级	优质
风格	现代	产品类别	整套门
使用范围	商铺	特殊用途	自动
金属材质	铝合金		

一扇门不仅为一个建筑物提供了入口，建筑物中没有一个部件像门这样要符合隔热、安全性、功能性和外观设计等方面所有的高要求。亿格新的平开隔热密封门系统正是为了应对这些高要求而设计的。它们提供出色的隔热精量，可以被完整的系统方案灵活地应用于不同的楼宇安全和自动化的解决方案中。亿格的隔热平开密封门系统从经济角度来讲几乎可以适用于所有的建筑设计，能被用来进行高效和独具风格的建筑设计。原始能源变得越来越稀少，能源的价格也在不断攀升，对于环保的法规要求也比任何时候都更加严格。因此，焦点聚集到了连接内外空间的建筑外立面上。作为建筑外立面一个重要的部分，门必须要经济实用，并能够为建筑创造正效应的能源平衡。亿格接受了这一挑战。亿格断桥隔热型材的使用，打破以往传统型材的不隔热弊端，有效的阻隔了室内外温差太大等诸多问题，亿格隔热平开密封门专为东北天寒地冻而设计的抗风压单开门，解决了风大门扇摆动，损失能源等问题，加之使用进口闭门器，合页、门锁、门拉手等高档五金使亿格单开隔热密封门成为真正意义上的，建筑物出入口抗风压隔热密封最佳解决方案

yg-012 (断桥隔热门系统)

手动平门

(大庆油田炼化公司, 安装于2008-10,大庆油田入网单位)

打开方式	闭门器
门体宽度(mm)	1800-2000
门体高度(mm)	2200-2600
门体平均重量 (kg/m ²)	35
最大承载重量 (kg)	120

注: 门体所有五金件选配。

门体采用高强度铝镁合金型材 (6063-t6国标) 基本厚度2.0mm。

门扇旋转边为圆柱型, 整门密封毛条采用专用防风膜硅化毛条。

玻璃为5mm+9a+5mm中空玻璃。

表面颜色采用氟碳喷涂, 和包钢两种方式。

yg-014 (断桥隔热折叠门)

打开方式	三扇折叠	四扇折叠	六扇折叠
门体宽度(mm)	900-1000	900-1000	900-1000
门体高度(mm)	2200-2600	2200-2600	2200-2600
门体平均重量 (kg/m ²)	35	35	35
最大承载重量 (kg)	200/组	200/组	200/组

手动平门

注: 门体所有五金件选配 (推荐进口品牌)。

门体采用高强度铝镁合金型材 (6063-t6国标) 基本厚度2.0mm。

表面颜色采用氟碳喷涂, 和包钢两种方式。