自动旋转门泽宇自动门 金属

产品名称	自动旋转门泽宇自动门 金属
公司名称	大庆市泽宇门业有限公司
价格	1.00/套
规格参数	材质:金属 门框最大尺寸:4800（mm） 产地:北京
公司地址	黑龙江省大庆市萨尔图区奔三村1-29#
联系电话	13945957705 13466401517

产品详情

材质	金属	门框最大尺寸	4800（mm）
产地	北京	品牌	亿格
类型	楼宇门	颜色	多种颜色
安全等级	A级	开关类型	自动
水密性	优	质量等级	优质
风格	现代	产品类别	整套门
门框板材厚度	可选	品种	铝型材
使用范围	商铺	制作工艺	机械加工
特殊用途	自动	金属材质	铝合金

采用国际先进plc可编程控制，完美实现所需功能 采用国际领先的交流变频调速技术，使运行更加平稳 高强度的铝型材框架结构，保证最佳运行状态 表面处理多样化，使建筑物的内涵更加丰富 严密的密码保护，提高安防功能 可提供多种附加功能，如紧急疏散，集中控制，远程监控，液晶触摸屏操控及信息显示系统,数字消防智能系统等。

一 实用性的总体设计 yg-023 豪华两翼自动旋转门是集自动旋转门和自动平滑门二者优点于一身的完美结合,用户可根据不同的季节场合和需要,通过钥匙选择器方便地确定所需功能,中间的自动平滑门即刻单项通行,双向通行,也可常开.它特别使用于客流量大的场所.例如剧院.大型商场,酒店,商务大厦.二 安全可靠性 yg-023 豪华两翼自动旋转门在进出口立柱及转动展台垂直边框上,各有一套接触性安全感应胶条;转门内部展台前方还有两对慢速安全感应器及两对停至安全感应器,并在旋转部分及固定一部分上方顶框部位装有四个非接触安全感应器及故障显示器,安全报警器,以保证门在转动过程中,无论在入口.出口或在转门内部,都具有非接触安全保障.传统产品由于没有慢速安全感应器及转动部分的非接触安全感应器,因此,在某些部位,转门还可能撞人,yg-023 豪华两翼自动旋转门的转动部分底部采用了非接触安全感应器,可靠性更大大提高,而传统的橡胶接触性胶条在冬季变硬,可靠性大为降低.此外,按新型两翼门设计,当按下急停按钮后,可以用手推动门旋转(只在非常状态使用)三 三种等待状态

夏季位停.怠速经济运转,冬季位停,方便用户在不同季节选择所需运行状态.四 驱动系统

最新设计采用自适应传动装置.德国双频驱动马达,双驱动的主要优点是平衡节能.静音.寿命长.五
故障显示装置 用户可很方便地根据故障显示器编码查手册,以判断故障位置并及时排除.六
楼宇消防智能连动 yg-023 豪华两翼自动旋转门可提供二芯信号线接口与楼宇消防系统相连,当转门接受到
火警报警信号时,大门可自动
启动自带的ups维持大门转至中线位置.中央平滑门自动完全打开,与大厦消防智能控制系统完全吻合.七
停电使用功能 普通自动旋转门在停电时通常时不能使用的,yg-023 豪华两翼自动旋转门由于自带ups,停电
时,ups可支持转门转至中线,并自动接转中央自动平滑门功能,并维持平滑门使用60分钟(依ups使用年限不
同,时间长短略有不同).最后ups耗尽.中央平滑门处于安全打开状态或全封闭状态.(根据客户要求设计)八
方便的远程维护系统 通过电话线适时检测用户转门的运转状态,第一时间诊断电控系统故障.九 结构牢固
其华盖及立柱采用整体铝型材,坚固可靠,简洁明快.十 表面材料 可提供下表面装饰 8k镜面不锈钢
4#沙面不锈钢 各色氟碳喷漆(ral 色标) 阳极氧化 铜饰

自动旋转门的技术参数： 两翼(豪华型)规格尺寸

表面处理多样化，使建筑物的内涵更加丰富 严密的密码保护，提高安防功能 可提供多种附加功能，如紧急疏散，集中控制，远程监控，液晶触摸屏操控及信息显示系统,数字消防智能系统等。

一 实用性的总体设计 yg-023 豪华两翼自动旋转门是集自动旋转门和自动平滑门二者优点于一身的完美结
合,用户可根据不同的季节场合和需要,通过钥匙选择器方便地确定所需功能,中间的自动平滑门即刻单项
通行,双向通行,也可常开.它特别使用于客流量大的场所.例如剧院.大型商场,酒店,商务大厦.二 安全可靠性
yg-023 豪华两翼自动旋转门在进出口立柱及转动展台垂直边框上,各有一套接触性安全感应胶条;转门内部
展台前方还有两对慢速安全感应器及两对停至安全感应器,并在旋转部分及固定一部分上方顶框部位装有
四个非接触安全感应器及故障显示器,安全报警器,以保证门在转动过程中,无论在入口.出口或在转门内部,
都具有非接触安全保障.传统产品由于没有慢速安全感应器及转动部分的非接触安全感应器,因此,在某些
部位,转门还可能撞人,yg-023 豪华两翼自动旋转门的转动部分底部采用了非接触安全感应器,可靠性更大大
提高,而传统的橡胶接触性胶条在冬季变硬,可靠性大为降低.此外,按新型两翼门设计,当按下急停按钮后,可
以用手推动门旋转(只在非常状态使用)三 三种等待状态
夏季位停.怠速经济运转,冬季位停,方便用户在不同季节选择所需运行状态.四 驱动系统
最新设计采用自适应传动装置.德国双频驱动马达,双驱动的主要优点是平衡节能.静音.寿命长.五
故障显示装置 用户可很方便地根据故障显示器编码查手册,以判断故障位置并及时排除.六
楼宇消防智能连动 yg-023 豪华两翼自动旋转门可提供二芯信号线接口与楼宇消防系统相连,当转门接受到
火警报警信号时,大门可自动
启动自带的ups维持大门转至中线位置.中央平滑门自动完全打开,与大厦消防智能控制系统完全吻合.七
停电使用功能 普通自动旋转门在停电时通常时不能使用的,yg-023 豪华两翼自动旋转门由于自带ups,停电
时,ups可支持转门转至中线,并自动接转中央自动平滑门功能,并维持平滑门使用60分钟(依ups使用年限不
同,时间长短略有不同).最后ups耗尽.中央平滑门处于安全打开状态或全封闭状态.(根据客户要求设计)八
方便的远程维护系统 通过电话线适时检测用户转门的运转状态,第一时间诊断电控系统故障.九 结构牢固
其华盖及立柱采用整体铝型材,坚固可靠,简洁明快.十 表面材料 可提供下表面装饰 8k镜面不锈钢
4#沙面不锈钢 各色氟碳喷漆(ral 色标) 阳极氧化 铜饰

自动旋转门的技术参数： 两翼(豪华型)规格尺寸