

伊顿UPSDX6000NCXL在线式6KVA/5400W主机

产品名称	伊顿UPSDX6000NCXL在线式6KVA/5400W主机
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	伊顿:5400W 6KVA:220v/380v 上海:外置蓄电池
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

型号

DX3000CNXL

故障指示灯由下至上逐个熄灭，负载/电池5灯再亮，绿色1灯保持常亮。启动大型电动机，线路过载，如果您的市电有类似的问题，建议您请电力部门测量电网的频率，波形和电压等参数，以确认市电是否有上述问题，频率偏移:频率偏移是指市电频率的变化超过3Hz以上，这主要由应急发电机的不稳定运行。服务器在300W与600W之间，其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书，其次应了解UPS电源的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W)，由于无功功率的存在所以造成了这种差别。末级驱动元件有可能承受不了，对于采用MOS管作为驱动元件的UPS来说，更是如此。根据研讨标明，每台用电设备平均每月遭到雷击、浪涌、低压、噪声或断电等电源问题侵害多达120次，假如不能及时地将处在电力毛病状态下的体系安全封闭，那么体系将会全部瘫痪，体系的数据也将有丢掉的风险。因为服务器、交换机、数据通信处理体系等设备对沟通供电体系提出了不间断和高牢靠性的要求。