

大连防撞拒马 低碳钢管 长春黄漆黑膜路障机 可定制加工 防护栏

产品名称	大连防撞拒马 低碳钢管 长春黄漆黑膜路障机 可定制加工 防护栏
公司名称	沈阳华视讯科技有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	是否进口:否 适用范围:公共场合 安装方式:预埋式
公司地址	沈阳市沈河区宏锦大厦5楼
联系电话	13516097192

产品详情

- 1、高速公路的对向交通是完全隔离的，因此高速公路的中央分隔带开口处必须设置预应力活动护栏。设置中央分隔带的一级公路一般车速很快，不封闭的中央分隔带开口很容易导致恶性交通事故，因此规定除由于管理原因平时即允许掉头的中央分隔带开口之外其余开口应设置预应力活动护栏。
- 2、框架式开口护栏的长度必须能封闭中央分隔带开口，只有这样才能起到分隔对向交通的目的，因此要求活动护栏的设置长度必须能有效封闭中央分隔带开口。
- 3、框架式开口护栏是公路交通工程管理设施的一部分，它必须与公路主体和其他交通工程设施互相协调，只有这样才能完全发挥交通工程设施的功能。因此，为保证中央分隔带护栏的视线诱导功能的连续、顺畅，要求活动护栏的高度应该与中央分隔带护栏的高度保持协调。
- 4、要求框架式开口护栏上设置轮廓标或反光片是为了使夜间活动护栏具有很好的视认性，同时使中央分隔带一侧的轮廓标不至于中断而造成驾驶员的视觉错误。反射体规格4cm×18cm与柱式轮廓标一致，符合此规格的反光材料才能在高速行驶的条件下被驾驶员正确辨认;同时为与中央分隔带轮廓标相协调，要求设置的反射体在颜色和设置高度上与轮廓标保持一致。