

履带式加热器 陶瓷电热带

产品名称	履带式加热器 陶瓷电热带
公司名称	镇江市瑞佳机电设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	类型:陶瓷电热带 品牌:瑞佳 型号:LCD
公司地址	扬中市新坝镇联合村
联系电话	13805292997

产品详情

类型	陶瓷电热带	品牌	瑞佳
型号	LCD	常温电阻	10以上（Ω）
表面温度	1050（℃）		

红外线高温陶瓷电加热器可以与工件接触加热，可以弯曲、折叠、缠绕、它适用于各种金属构件，如管道、大型容器的焊前预热，中间消氢和焊后的局部热处理，具有加热速度快、热利用率高，节能显著、劳动强度低、使用安全可靠、操作方便的优良性能，是目前焊接界一种最新颖实用的理想局部热处理加热器。最高工作温度1050℃。lcd型履带式加热器能制成多种形状的履带式加热器，可视工件的几何形状，壁厚及热处理要求选择相应的规格。lcd履带式电加热器规格参数表

型号	额定电压 (v)	额定电流 (a)	功率 (kw)	规格 (mm)	适用管径 (mm)	工作温度 (℃)
lcd-1 220 180 40	1950×460	φ 610	900	lcd-1 220 200 44	1630×580	φ 508 900
lcd-1 220 100 22	1306×380	φ 406 900	lcd-1 220 90 20	1146×380	φ 355 900	lcd-1 220 50 11
890×270	φ 273 900	lcd-1 220 37 8	720×250	φ 219 900	lcd-2 110 45 5	530×210
φ 159 900	lcd-4 65 45 3	450×150	φ 133 900	lcd-5 45-60 35	φ 60- φ 90 900	lcd-5 36-45 35
φ 42- φ 57 900	jsc型绳型加热器	针对管道、管接头、弯头等狭窄难于展开的特殊形状的工件，绳形加热器尤为适宜。	型号	发热尺寸 (m)	额定功率 (kw)	额定电压 (v)
jsc-1 19.2 10	220	jsc-2 9.6 5	110	jsc-3 4.8 2.5	55	hrb型吸铁式加热器
适用于焊接前预热、不需任何工装，使用灵活，十分方便。	型号	外型尺寸 (m)	额定功率 (kw)	额定电压 (v)	hrb-1 600×240	5 110
hrb-2 530×240	4 90	附件在热处理过程中需配备热电偶补偿导线接插件等。				