

# 钳压式声测管 天元钢管 钳压式声测管

产品名称	钳压式声测管 天元钢管 钳压式声测管
公司名称	盐山天元钢管制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县蒲洼开发区河北天元院内
联系电话	15832759717 15832759717

## 产品详情

声测管的材料质量控制声测管的材料质量控制主要从外观质量和材质要求两方面进行控制。

1 声测管的外观要求声测管应顺直，弯曲度不大于5 mm/m；声测管两端截面应与其轴线垂直，并应无毛刺；不允许有裂缝、结疤、折叠、分层、搭焊缺陷存在；管内应畅通无异物。

2 声测管的材质要求要求有足够的机械强度，保证在灌注混凝土过程中不会变形且与混凝土粘结良好，不致在声测管和混凝土间产生缝隙包裹不佳，影响测试结果。其力学性能、抗弯曲性能、耐压扁性能、密封耐压性能应满足规范要求。钢薄壁声测管的优点是便于安装，可直接固定在钢筋笼内侧上，固定方式可用电焊或绑扎；钢管刚度较大，埋置后可基本上保证其平行度和平直度。所以一般混凝土灌注桩推荐使用钢薄壁声测管。

桩基声测管在施工埋设时必须按照相应规范来进行

- 1、安装时桩径在0.6-1.0米之间的时候，钳压式声测管批发，和中心点三点y线布置两根
- 2、安装时桩径在1.0-2.5米之间的时候，钳压式声测管，布置三根，位置以三根声测管呈等边三角形方式布置。
- 3、安装时桩径大于2.5米时，布置四根，位置要求四根声测管连接呈正方形布置。

声测管捆绑钢筋笼

- 1、声测管可按规程直接固定在钢筋笼内侧上：固定方式可采用焊接或绑扎的方法，管子之间应按规程要求基本上保持平行，钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲。
- 2、规程要求无论哪种接头方法都必须保证在较高的静水压力下不漏浆，安装接口内壁应保持平整，不应有焊渣、毛刺等凸出物，以免妨碍探头的自如移动，声测管的底部也应密封，安装完毕后应将上口用木

塞堵住，以免浇灌混凝土时落入异物，致使孔道堵塞。

## 装卸和贮存要求

声测管声测管在装卸搬运过程中，应采用机械或人工将声测管抬起运送至制定地点，严禁抛掷和滚动，以防声测管变形弯曲。吊装时宜用纤维吊装带并注意轻拿轻放，不能一头着地，以防泥土阻塞声测管。声测管在工地存放时，宜放入仓库或料棚内，以防雨淋生锈。室外堆放时，应存放在干燥的地方，下垫枕木，钳压式声测管多少钱，上方不可压重物，并有遮盖物防雨防潮，存放时间不宜超过一个月。

钳压式声测管多少钱-天元钢管(在线咨询)-钳压式声测管由盐山天元钢管制造有限公司提供。盐山天元钢管制造有限公司是从事“封头，人孔，法兰，各种管件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程俊花。