

盐雾试验箱 南昌盐雾试验箱生产厂家 惠源仪器

产品名称	盐雾试验箱 南昌盐雾试验箱生产厂家 惠源仪器
公司名称	东莞市惠源仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东,东莞市东城区主山大井头振兴路201-301
联系电话	13662894527 13662894527

产品详情

全自动智能盐雾试验箱盐雾试验箱

WY-90D全自动智能盐雾试验箱盐雾试验箱

智能盐雾试验箱产品说明

本盐雾试验箱为人工气候环境，三防，(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，是研究机械、工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》做中性盐雾试验，同时也可做醋酸盐雾试验。

全自动功能：为了操作方便，做到无人值守，实现一键操作，一步到位。只需操作员把测试样品准备好，设定好工作程序，按下工作按钮即可，实现一键启动，一步到位；仪器会自动加温，当温度达到标准要求后会自动喷雾，在测试中会自动记录保存数据。测试过程中如有缺水现象，机器会自动补充（前提是要接自动进水管），测试时间达到设定时间后机器会自动除雾3分钟，除雾完成后整个测试结束。机器会自动切断发热管电源，自动停止喷雾。

HY-68连续式盐雾腐蚀试验箱

型号、规格、参数能按规定的盐雾试验方法对试样进行盐雾腐蚀试验的试验箱。

盐雾腐蚀试验箱按型号喷雾方式分:连续式盐雾腐蚀试验箱，可程式盐雾腐蚀试验箱，智能盐雾腐蚀试验箱，三种

一、盐雾腐蚀试验箱概述

HY-68连续式盐雾腐蚀试验箱又称为，连续式盐雾试验箱，连续式盐水喷雾试验机，连续式盐雾机，连续式耐腐蚀试验箱，连续式盐雾箱，盐雾箱维修。本系列产品为人工模拟海洋性气候的盐雾腐蚀试验设备，可对电工设备、金属材料、制品各种材质之表面，南昌盐雾试验箱生产厂家，经油漆、涂料、电镀、无机及有机皮膜、极处理、防锈油等防蚀处理后，测试其制品耐腐蚀性。进行加速腐蚀性能变化试验。也是人工气候环境“三防”（湿热、盐雾、霉菌）试验设备之一，是研究机械、工业、轻工电子、仪器仪表、五金、电镀、电子、化工、汽车、航天、通讯等行业等行业各种环境适应和可靠性的一种重要试验设备，同时也可做醋酸铜试验。以便对试品在特定的环境条件下的性能作出分析及评价。

二、盐雾腐蚀试验箱应用范围

HY-68系列盐雾腐蚀试验箱广泛应用于电镀、五金、仪器仪表、汽车、机械、汽车零部件、工业、轻工电子、电子、化工、航天、通讯等行业等行业

盐雾试验一小时相当于自然环境多久？

盐雾试验分为两大类，一类为自然环境暴露试验，另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备——盐雾试验箱，在其容积空间内用人工的方法，上饒盐雾试验箱生产厂家，造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。它与自然环境相比，其盐雾环境的氯化物的盐浓度，可以是一般自然环境盐雾含量的几倍或几十倍，使腐蚀速度大大提高，韶关盐雾试验箱生产厂家，对产品进行盐雾试验，得出结果的时间也大大缩短。如在天然暴露环境下对某产品样品进行试验，盐雾试验箱，待其腐蚀可能要1年，而在人工模拟盐雾环境条件下试验，只要24小时，即可得到相似的结果。

盐雾试验结果评定

盐雾试验的结果评定方法包括：评级法、腐蚀物出现评定法、称重法。

评级法

是把腐蚀面积与总面积之比的百分数按一定的方法划分成几个级别，以某个级别作为合格判定依据，它适合平板样品进行评价。如GB/T6461-2002，ISO 10289-2001，ASTM B 537-70(2013)，ASTM D 1654-2005均采用该方法对盐雾测试结果进行评估。

具体时间换算为：

中性盐雾试验24h ? 自然环境1年

醋酸盐雾试验24h ? 自然环境3年

铜盐加速醋酸盐雾试验24h ? 自然环境8年

盐雾试验箱-南昌盐雾试验箱生产厂家-惠源仪器(诚信商家)由东莞市惠源仪器有限公司提供。东莞市惠源仪器有限公司在试验机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，惠源仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：干浩楠。