

鹿城盐雾试验箱 湛江盐雾试验箱生产厂家 惠源仪器

产品名称	鹿城盐雾试验箱 湛江盐雾试验箱生产厂家 惠源仪器
公司名称	东莞市惠源仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东,东莞市东城区主山大井头振兴路201-301
联系电话	13662894527 13662894527

产品详情

盐雾试验箱1小时盐雾试验相当于正常使用多少天

金属腐蚀的临界相对湿度大约为70%。当相对湿度达到或超过这个临界湿度时，盐将潮解而形成导电性能良好的电解液。当相对湿度降低，盐溶液浓度将增加直至析出结晶盐，汕头盐雾试验箱生产厂家，腐蚀速度相应降低。温度升高，分子运动加剧，高盐雾腐蚀速度越快。国际电工会指出：温度每升高10℃，腐蚀速度提高2~3倍，湛江盐雾试验箱生产厂家，电解质的导电率增加10~20%。对于中性盐雾试验，一般认为试验温度选在35℃较为恰当。

具体时间换算为：

中性盐雾试验24h ? 自然环境1年

醋酸盐雾试验24h ? 自然环境3年

铜盐加速醋酸盐雾试验24h ? 自然环境8年

更详细的资料加VX:huiyuan27249

惠源仪器是一家生产环境检测类仪器设备，盐雾试验箱远销泰国，菲宾，新加坡

我们做盐雾试验时，当试验过程中压力桶和试验室任何一个部位如出现缺水，系统会自动停止工作，同时启动保护系统自动加水功能，直至补充水位到正常水位后，鹿城盐雾试验箱，系统会自动继续开启测试功能，屏幕上有缺水动态显示画面，缺水时光标自动闪烁，水位加满

时动态指示图标不闪烁。

WY-90D全自动智能盐雾试验箱盐雾试验箱

智能盐雾试验箱产品说明

本盐雾试验箱为人工气候环境，三防，(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，是研究机械、工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》做中性盐雾试验，同时也可做醋酸盐雾试验。

全自动功能：为了操作方便，做到无人值守，实现一键操作，一步到位。只需操作员把测试样品准备好，设定好工作程序，按下工作按钮即可，实现一键启动，一步到位；仪器会自动加温，当温度达到标准要求后会自动喷雾，在测试中会自动记录保存数据。测试过程中如有缺水现象，机器会自动补充（前提是要接自动进水管），测试时间达到设定时间后机器会自动除雾3分钟，除雾完成后整个测试结束。机器会自动切断发热管电源，自动停止喷雾。

鹿城盐雾试验箱-湛江盐雾试验箱生产厂家-惠源仪器(诚信商家)由东莞市惠源仪器有限公司提供。东莞市惠源仪器有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！