

隧道防火涂料公司 隧道防火涂料 标马厂家

产品名称	隧道防火涂料公司 隧道防火涂料 标马厂家
公司名称	廊坊标马密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县西位敢村
联系电话	13231667440 13231667440

产品详情

隧道防火涂料本身具有难燃性或不燃性，使被保护基材不直接与空气接触，延迟物体着火和减少燃烧的速度。隧道防火涂料除本身具有难燃性或不燃性外，它还具有较低的导热系数，可以延迟火焰温度向被保护基材的传递。隧道防火涂料作为特种涂料，除了应具有普通涂料的装饰作用和对电缆基材提供物理保护外，还需要具有阻燃耐火的特殊功能，这就要求它们在一定温度下能发泡形成防火隔热层。隧道防火涂料在预防隧道火灾、提高隧道结构的耐火极限方面将起到积极的作用，并在降低外部火灾带来的损失和缩减修复成本方面，隧道防火涂料价格，将产生潜在的、巨大的经济效益。

隧道防火涂料自身具备难燃性或不燃性，隧道防火涂料公司，使被维护基材不立即与气体触碰，延迟时间物件起火和降低点燃的速率。隧道防火涂料除自身具备难燃性或不燃性外，它还具备较低的传热系数，能够延迟时间火苗温度向被维护基材的传送。隧道防火涂料受分解反应出不燃稀有气体，淡化被维护物件受分解反应出的可燃性气体，使之不容易点燃或点燃速率缓减。中氮的隧道防火涂料受分解反应出NO、NH₃等官能团，与有机化学分散基结合，终断链式反应，减少温度。膨涨型隧道防火涂料受热变形聚氨酯发泡，产生碳质泡沫塑料隔热板封闭式被维护的物件，延迟时间发热量与基材的传送，阻拦物件起火点燃或因温度上升而导致的抗压强度降低。隧道防火涂料施工加工工艺一般为3层间隔性施工，隧道防火涂料，各自为农村基层(表层内搭)、内层施工和表面(混漆)施工。双组分建筑涂料施工时选用与水依照1 0.75的占比开展混和，以合适灰浆泵喷漆为标准。建筑涂料经拌和并静放一段时间后再根据挤压成型式灰浆泵开展喷漆施工，喷漆后镀层要开展保养，直到做到设计方案规定。

隧道防火涂料可在现场对商品的品质作一基本的查验：在已工程施工好的板材上割除2~3块样品，或取少量试品涂在2~3块150mm×150mm人造板上，按具体工程施工的状况刷涂。待晾干后，用酒精喷灯的火焰查验。火焰高宽比40mm上下，释焰的时间一般为20min，查验镀层聚氨酯发泡状况。一切正常的状况下，按照规定的使用量（一般为1斤/平米）工程施工，一级隧道涂料的泡层薄厚为20毫米之上，二级隧道涂料的泡层薄厚为11mm之上，泡层应匀称高密度。2、合格隧道涂料在遭受气炉等强火烧灼时，会很多聚氨酯发泡膨涨，表面集聚突起，几分钟内不容易出现烧蚀状况，隧道防火涂料是不是具备合格检

测报告，也可网上查看。隧道涂料推行产品质量认证规章制度，隧道防火安全涂料的四大优势1.防火，可承担长周期1350 ° C的反复曝露安装期内喷漆耗损极低-低于净重的1%。2.迅速且便于安装，单面运用。3.高粘附抗压强度，超过商品净重的8倍。4.可上漆的表面光滑度。

隧道防火涂料公司-隧道防火涂料-

标马厂家由廊坊标马密封材料有限公司提供。廊坊标马密封材料有限公司是河北 廊坊,密封件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在标马领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创标马更加美好的未来。