

榆林公路桥梁伸缩缝80型160型——货真价实

产品名称	榆林公路桥梁伸缩缝80型160型——货真价实
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:长信 规格:可定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

榆林各类型桥梁伸缩缝缝宽设置 GQF—C40型桥梁伸缩缝是单组式伸缩缝的一种，制作工艺简单，同时是中交公路规划设计院的一种新颖桥梁伸缩装置，产品适用于大流量交通地段的公路、城市桥梁、高架道路与立交工程。 主要材料：钢质边梁：采用16Mn钢轧制，剖面呈C型。橡胶密封条：采用氯丁橡胶制造，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。 锚固件：有锚栓、锚环、锚板结构三种，设计工程师可根据桥面板设计厚度选用，间距一般为20cm，本厂也可根据设计工程师特定设计制造。

我公司生产的GQF—C40型桥梁伸缩缝由一条整长的橡胶密封条，一组钢质边梁及锚固件组成。钢质边梁内侧带有能固定橡胶密封条的沟槽。焊固在钢梁外侧的锚固件，与梁端预埋钢筋相焊接，浇筑高强度混凝土过渡段后，同时梁体连接可靠，具有与桥面接合平顺，密封止水、伸缩灵活，行车平稳，使用寿命长等特点。适用于伸缩量 0-80mm的桥梁。 在进行桥梁伸缩缝施工前，需要进行一系列的施工准备工作。对于桥面的准备，目前为了保证施工控制简单又能达到高质量，一般要求伸缩缝的施工都在桥面黑色铺装连续摊铺完成以后进行；

针对伸缩缝，在施工前必须对伸缩缝的质量进行检查，严格按照生产厂家要求的方法进行装卸、放置和运输，对于产生弯曲、扭转的伸缩缝不能使用；针对桥梁伸缩缝施工用的混凝土，必须选用优质水泥和骨料，并且经过各项指标试验合格的，一般情况下混凝土的强度要比梁体的高一个等级，需要时可以参加一定的外加剂；榆林公路桥梁伸缩缝80型160型——货真价实针对安装值在不同气温条件下可能产生不同的值，要求安装值必须满足在高气温时伸缩缝还剩有小的工作宽度和一定的富余，在低气温时不能超

过行车要求的大缝隙。产品已发往兰州市 嘉峪关市 金昌市 白银市 天水市 武威市 张掖市 平凉市 酒泉市 庆阳市 定西市 陇南市等地。