

彩钢瓦翻新漆 高密市堂饰王涂料 彩钢瓦翻新

产品名称	彩钢瓦翻新漆 高密市堂饰王涂料 彩钢瓦翻新
公司名称	高密市堂饰王涂料产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市石庵路南首
联系电话	18763661571 18763661571

产品详情

水漆在VOCs减排下的良好趋势

据估计涂料涂装行业挥发性有机化合物(VOCs)排放量占整个工业源的20%以上, 约占VOCs总排放源的12%。毫无疑问, 涂料涂装是VOCs防控的重点行业之一。近年来, 限制VOCs的法规、标准连续出台。在我国, 有关中采用的VOCs定义: 在101.3kPa标准大气压下, 任何初沸点低于或等于250 的有机化合物。VOCs多达几千种, 油漆中有溶剂用量占涂料总量将近一半, 业内减排VOCs任务较重。涂料生产企业要大力发展水性、高固体分、粉末和辐射固化等环境友好型涂料。其中, 以水作为稀释剂的水性涂料较溶剂型涂料VOCs含量低, 对环境友好, 对施工者、使用者的健康无害, 在国内已有不少水性涂料企业的成功案例, 成为涂料行业发展的新趋势。

当前, 国家重拳治理环境污染, 国民环保意识提升、消费行为转变, 节能环保的水漆涂料行业正迎来的发展机遇, 市场呈现“井喷式”需求态势。搭建科研平台, 强化与国际前沿技术对接, 加大研发力度, 不断改进并提升水漆产品性能, 加速产品品质升级, 已成为我国水漆行业抓住市场机遇, 加速发展, 实现产业化, 取得规模化效益的关键。在中国涂料协会会长看来, 水性涂料正是应时而生。水溶性涂料是以水为溶剂成分散介质的涂料, 均称为水溶性涂料。水溶性涂料已形成多品种、多功能、多用途、庞大而完整的体系。

企业视频展播, 请点击播放

视频作者: 高密市堂饰王涂料产品有限公司

水性涂料的常见问题和解决方法 水性涂料近几年来才出现在涂料市场上的新型涂料，想必大家对其也是有所耳闻的，使用水性涂料的人也多，彩钢瓦翻新，毕竟此种涂料不但使用起来很方便，而且它还是一种以水为溶剂的环保涂料，完全不会对居住者造成任何的危害，所以人们对其喜爱有加是理所当然的。不过水性涂料在使用中会出现一些问题，当然它的优点是远远多于缺陷的。接下来，广州市哲铭油墨涂料有限公司为大家娓娓道来。

一、多道涂刷仍可见基底的颜色或整体的颜色不均匀，即所谓的现象，主要原因如下所示：

1、乳胶漆兑水太多，涂膜太薄；

2、基面太光而吸水性太低或底漆憎水性太强，用量上不去；基面为凹凸面，通常凸面漆膜过薄等。解决方法(与原因对应的)：首先按照要求(说明书上的要求)兑水；其次要保证基面是平整的，彩钢瓦翻新处理，当然要注意不可以压太光，因为适度就可以了；然后要用滚筒对基面施工，而且要使用与面涂颜色几乎一样但稍浅的低涂，当然也可以是中涂。

二、用水性涂料涂装后，乳胶漆立即向下流淌，造成涂层表面不均匀，其原因如下：

1、漆膜涂装得太厚，解决方法：用均料板将蘸料的滚筒均匀好，这样可以有效的控制好湿膜的厚度。

2、乳胶漆过度兑水，想要解决这个问题，那么就需要严格按照说明书上明确规定的要求来兑水。3、施工环境湿度过大，温度太低，彩钢瓦翻新漆，或基层太湿。解决对策：避免寒冷环境施工，相对湿度小于85%，基层要晾干后施工。

克水性门窗漆

我国的木窗市场区别于欧美国家，对涂装效果有更高的要求，而给消费者以环保自然、返朴归真的感受。从需求入手，彩钢瓦翻新防腐漆，根据国情，打造出适合中国人自己审美的水性漆涂装工艺。在产品良好的耐紫外线，防霉、防藻、耐水等性能基础上，积极提高产品透明度、柔韧性，门窗的自然效果和美观的木质纹理。到2014年已经过4次门窗漆产品升级，成功帮助良木道、永信、奥润顺达提供水性涂装服务。关于板材问题的解决、工艺搭配、涂装生产线的设置、涂装成本的控制、涂装品质的检验、涂装培训等问题都找到了有效的解决方案。

彩钢瓦翻新漆-高密市堂饰王涂料(在线咨询)-彩钢瓦翻新由高密市堂饰王涂料产品有限公司提供。高密市堂饰王涂料产品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。高密市堂饰王涂料产品有限公司——您可信赖的朋友，公司地址：山东省高密市石庵路南首，联系人：单亦敬。同时本公司还是从事山东彩钢瓦翻新漆，潍坊彩钢瓦翻新漆，高密彩钢瓦防腐翻新的厂家，欢迎来电咨询。