

# 无锡文祺工贸 预氧丝耐高温无纺布 预氧丝

产品名称	无锡文祺工贸 预氧丝耐高温无纺布 预氧丝
公司名称	无锡市文祺工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市云亭街道花山工业园区薛家村315-3号
联系电话	18626089580 18626089580

## 产品详情

无锡市文祺工贸生产预氧丝无纺布，\*\*\*\*，

产品远销世界各地，产量高，质量稳定，是比较好的选择

重量： 35克/平方米

厚度： 0.35毫米

门幅：1-2米（可按客户要求定做）

无纺布（英文名：Non Woven Fabric 或者 Nonwoven cloth）又称不织布，

重量： 35克/平方米

厚度： 0.35毫米

门幅：1-2米（可按客户要求定做）

无纺布（英文名：Non Woven Fabric 或者 Nonwoven cloth）又称不织布，保温预氧丝无纺布，

重量： 35克/平方米

厚度： 0.35毫米

门幅：1-2米（可按客户要求定做）

无纺布（英文名：Non Woven Fabric 或者 Nonwoven cloth）又称不织布，预氧丝耐高温无纺布，

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡市文祺工贸有限公司

厂家供应预氧丝碳化毡 汽车内饰用阻燃预氧丝毡

产品名称：预氧丝无纺布

产品材质：预氧丝

产品规格：700克

产品门幅：1.5米

厂家供应预氧丝碳化毡 汽车内饰用阻燃预氧丝毡

产品名称：预氧丝无纺布

产品材质：预氧丝

产品规格：700克

产品门幅：1.5米

厂家供应预氧丝碳化毡 汽车内饰用阻燃预氧丝毡

产品名称：预氧丝无纺布

产品材质：预氧丝

产品规格：700克

产品门幅：1.5米

（1）芳纶纤维加捻细纱布主要是指用芳纶1313或少量1414短纤维纱线加捻后织造的各种织物。主要用于防火阻燃等领域。

特性由纤维性能、经纬密度、纱线结构和织纹所决定。经纬密度又由纱结构和织纹决定。经纬密加上纱结构，就决定了织物的物理性质，如重量、厚度和断裂强度等。有五种基本的织纹：平纹、斜纹、缎纹、罗纹和席纹。

(2) 芳纶加捻织带分为有织边带(光边带)和无织边带(毛边带)主要织法是平纹。用于制造高强度、介电性能好的电气设备零部件以及汽车胶管等。(3) 芳纶帘子布，预氧丝，即加捻的芳纶单向织物浸胶而成，其特点是在经纱0度或者纬纱90度方向上具有高强度。其中经向单向织物是一种粗经纱和细纬纱织成的四经破缎纹或长轴缎纹织物，可以用于飞机轮胎和汽车轮胎。

它是随着航天、航空、船舶等部门的特殊需求发展起来的，目前其应用已拓展至汽车、体育运动器材、等部门。主要有五类：机织三维织物、针织三维织物、正交及非正交非织造三维织物、三维编织织物和其它形式的三维织物。立体织物的形状有块状、柱状、管状、空心截锥体及变厚度异形截面等。

无锡文祺工贸(图)-预氧丝耐高温无纺布-预氧丝由无锡市文祺工贸有限公司提供。无锡市文祺工贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！