

304不锈钢系列防爆配电箱 可非标定做

产品名称	304不锈钢系列防爆配电箱 可非标定做
公司名称	浙江浙创防爆电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:浙创防爆 BSK:380、220V 乐清市:不锈钢
公司地址	浙江省乐清市北白象镇名山村（注册地址）
联系电话	13587771975

产品详情

304不锈钢系列防爆配电箱 可非标定做

适用范围：

- 1、1区、2区危险场所或20区、21区、22区危险场所；
- 2、IIA.IIB.IIC爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境；
- 3、户内、户外（IP65、IP66）；
- 4、温度组别：T1~T4/T5/T6；
- 5、应用于石油、化工、航天等易燃易爆场所。

产品特点：

- 1、外壳采用优质不锈钢焊接成型，内装各种防爆电器或各种防爆电器组合；
例：防爆动力（照明）配电箱、防爆电磁起动器、防爆动力检修箱、防爆检修电源插座箱等防爆电器。
- 2、操作方式可根据要求制成面板上直接操作或开门后操作等形式；
- 3、可实现对电路中的各种参数进行计量和检测，通过内装各种防爆电表或各种二次仪表来实现；
- 4、可满足大电流的防爆（电磁起动）配电装置（降压）；

5、可实现两路或多路电源进线进行电路的自动或手动切换；

6、根据用户提供的电气原理图及主要参数选定相应是防爆电器组合，确定配电柜的外形尺寸，满足用户现场的需要。

主要技术参数：

1、防爆标志：Exde IICT6 Exde IIB T6

2.防护等级：IP55

3.防腐等级：WF1

4.安装形式：挂式、立式

5.额定电压：AC220V/380V

6.总开关*大电流：250A

7.支回路*大电流：63A

8.进线口螺纹：G1"~G3"

9.出线口螺纹：G1/2"~G1 1/2"

10.进线口电缆外径： 12mm~ 56mm

11.出线口电缆外径： 8mm~ 26mm