

延边冻土层地埋式一体化生活污水设备

产品名称	延边冻土层地埋式一体化生活污水设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	11300.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

延边冻土层地埋式一体化生活污水设备

一体化污水处理设备的产品特性：

1、能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水；2、采用玻璃钢、不锈钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上；3、装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以下。为什么要选择一体化污水处理设备？1.一体化污水处理设备结合众多污水处理设备的优点，对系统进行技术改造优化，获得了有效处理各种综合废水的设备。2.一体化污水处理设备使用以来，越来越多的人希望了解一体化污水处理设备及如何选择。尤其是，随着经济的**发展，一些建筑物正在崛起，人们的生活水平也在不断提高。像污水处理这样的问题无处不在，那么这需要我们使用较好的一体化污水处理设备解决这些问题。3.一体化污水处理设备采用钢结构不需要深埋在土壤中。钢结构耐老化、耐碱、耐盐、汽油、煤油、酸和铁锈。4.一体化污水处理设备不需要建立*大规模的处理设备，只需要放在适当的位置即可，设备耐腐蚀、耐老化，不易损坏。一体化污水处理设备的优势有哪些？1、节省空间 不占地表面积：“一体化污水处理设备”可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不需盖房，*不需采暖保温。2、使用寿命长 可达15年以上：“一体化污水处理设备”由池子组成，钢结构，埋深较浅。钢结构池采用国内**的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物，它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨，能防锈。设备一般涂刷该涂料之后，防腐寿命可达15年以上。3、去污效果好 出水水质稳定：“一体化污水处理设备”中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理效果优于混合式或二、串联混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。4、产污泥量少 90天排一次泥：“一体化污水处理设备”由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远**活性污泥池所产生污泥的含水率。因此，“一体化污水处理设备”所产生的污泥量较少，一般仅需90天左右排一次泥。5、土壤脱臭设施 脱臭效

果好：“一体化污水处理设备”配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中，进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤，终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。6、不需要专人看管 设备可靠性强：“一体化污水处理设备”配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每月或每季度的维护和保养。7、新型吸音材料 噪音低：“一体化污水处理设备”除采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫、等)，还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料，使设备运行时的噪音**50分贝，减轻了对周围环境的影响。

一体化污水处理设备产品1、埋设于地表以下，设备上面的地表可作为美化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。2、二级生物触摸氧化处理工艺均选用推流式生物触摸氧化，其处理作用优于混合式或二级串联混合式生物触摸氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质安稳，不会发生污泥胀大。池中选用新式弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在相同有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能进步空气中的氧在水中溶解度。3、生化池选用生物触摸氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于本身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。4、该地理式日子污水处理设备的除臭方法除选用惯例高空排气，另配有土壤脱臭办法。5、整个设备处理体系配有全自动电气控制办理体系和设备毛病报警体系，运转安全可靠，平常一般不需要专人办理，只需适时地对设备做保护和保养。